

Bande talonnière permanente extra robuste, caoutchouc double couche, scratch

Réf. article EP0104005

Fabricant A1-ESD

Bande talonnière permanente robuste pour chaussures à talon plat. Le caoutchouc double couche extra large offre une grande surface de contact au sol, la languette de mise à la terre nylon-polyester de 61 cm passe sous la chaussette. Fermeture scratch de qualité.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Certification	IEC 61340-5-1
Détection de position	Non
Geschlecht	Unisex
Poids	0.1 kg
Unité de vente	1 Stück



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 61340-5-1

DESCRIPTION

La bande talonnière permanente A1-ESD met une personne à la terre par sa chaussure et évacue les charges électrostatiques vers le sol dissipatif de façon contrôlée. La surface de contact extra large en caoutchouc double couche résistant à la déchirure assure une décharge fiable sur de longues périodes.

AVANTAGES

- Caoutchouc double couche extra large et résistant à la déchirure pour un grand contact au sol
- Ne laisse aucun résidu ni marque sur le sol
- Languette de mise à la terre nylon-polyester 8 brins de 61 cm pour un contact corporel sûr
- Fermeture scratch (auto-agrippante) de qualité, rapide à mettre

DONNÉES TECHNIQUES

- Pour chaussures à talon plat
- Élément de contact : caoutchouc double couche, extra large
- Languette de terre : 61 cm, 8 brins, nylon-polyester
- Fermeture : scratch (auto-agrippante)

- Résistance RG : 1×10^6 ohm à 1×10^9 ohm

APPLICATION

Pour la mise à la terre des personnes en zone EPA avec un revêtement de sol dissipatif, par exemple en fabrication électronique, assemblage et contrôle.

NORMES

Conforme à la norme IEC 61340-5-1.