

Câble spiralé ESD 3,00 m, bouton-pression 10/10 mm, noir

Réf. article EP0103012

Fabricant A1-ESD

Câble spiralé ESD noir avec bouton-pression 10 mm de chaque côté et résistance de sécurité de 1 MOhm. Portée de 3,00 m pour la mise à la terre du personnel dans l'EPA.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Certification	IEC 61340-5-1
Couleur	Noir
Détection de position	Non
Poids	0.1 kg
Unité de vente	1 Stück



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 61340-5-1

DESCRIPTION

Ce câble spiralé relie le bracelet antistatique au point de mise à la terre de l'EPA et évacue les charges du personnel de façon contrôlée. Avec 3,00 m, il offre une grande portée aux postes plus vastes.

AVANTAGES

- Résistance de sécurité intégrée de 1 MOhm pour une dissipation contrôlée
- Boutons-pression 10 mm aux deux extrémités, compatibles bracelets courants
- Grande portée de 3,00 m

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Longueur : 3,00 m
- Raccordement : bouton-pression 10 mm vers bouton-pression 10 mm
- Résistance : résistance de sécurité 1 MOhm
- Couleur : noir

APPLICATION

Mise à la terre du personnel aux postes ESD, d'assemblage et de contrôle dans l'EPA.

NORMES

Adapté aux zones EPA selon **IEC 61340-5-1**.