

Module de mise à la terre avec 2x bouton-pression DK10 et stud 4 mm

Réf. article EP0101003

Fabricant A1-ESD

Module de mise à la terre avec deux raccordements bouton-pression de 10 mm et un stud de 4 mm pour une mise à la terre flexible des personnes et du poste. Chaque raccordement est protégé par sa propre résistance de sécurité de 1 MΩ, le connecteur dispose de broches plastique.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Certification	IEC 61340-5-1
Détection de position	Non
Poids	0.1 kg
Unité de vente	1 Stück



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 61340-5-1

DESCRIPTION

Le module de mise à la terre combine deux boutons-pression de 10 mm avec un stud de 4 mm et relie ainsi différents cordons de mise à la terre ESD à la terre de protection. Chaque sortie est évacuée séparément par une résistance de sécurité de 1 MΩ.

AVANTAGES

- deux raccordements bouton-pression de 10 mm plus un stud de 4 mm
- une résistance de sécurité dédiée de 1 MΩ sur chaque raccordement
- connecteur à broches de maintien en plastique
- combinaison flexible de différents cordons

DONNÉES TECHNIQUES

- Raccordements : 2 x bouton-pression 10 mm (DK), 1 x stud 4 mm
- Résistance de sécurité : 1 MΩ par raccordement

APPLICATION

Pour la mise à la terre combinée de bracelets et de tapis dans les zones EPA.

NORMES

Convient à la création de zones protégées ESD selon la norme IEC 61340-5-1.