

Module de mise à la terre Schuko avec bouton-pression DK10 et câble 1,50 m - A1-ESD EP0101006

Réf. article EP0101006

Fabricant A1-ESD

Module de mise à la terre Schuko pour une mise à la terre sûre des personnes et du poste de travail. Le bouton-pression de 10 mm et le câble de 1,50 m relie les bracelets ou tapis à la terre de protection, la résistance de sécurité de 1 MΩ assure une évacuation sûre pour les personnes.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Couleur	Noir
Norm	IEC 61340-5-1
Poids	0.1 kg
Unité de vente	1 Stück



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 61340-5-1

DESCRIPTION

Le module de mise à la terre Schuko raccorde les équipements de protection ESD de l'EPA à la terre de protection du réseau et évacue les charges statiques de façon contrôlée. Il se branche dans une prise Schuko reliée à la terre et constitue un point de raccordement mis à la terre pour bracelets, tapis de table ou tapis de sol avec le bouton-pression courant de 10 mm.

AVANTAGES

- bouton-pression DK de 10 mm pour les cordons de mise à la terre ESD répandus
- résistance de sécurité intégrée de 1 MΩ pour une évacuation sûre des personnes
- câble de raccordement lisse d'une longueur de 1,50 m
- mise en service sans outil via la prise Schuko

DONNÉES TECHNIQUES

- Raccordement : bouton-pression 10 mm (DK)
- Longueur de câble : 1,50 m, câble lisse
- Résistance de sécurité : 1 MΩ
- Raccordement secteur : fiche Schuko avec terre

APPLICATION

Pour la mise à la terre des personnes et des équipements dans les zones EPA de la fabrication électronique, de la réparation et du montage.

NORMES

Convient à la création de zones protégées ESD selon la norme IEC 61340-5-1.