

Module de mise à la terre Schuko DK4 avec câble spiralé 2,40 m, noir - A1-ESD EP0101009

Réf. article EP0101009

Fabricant A1-ESD

Module de mise à la terre Schuko noir avec bouton-pression de 4,5 mm et câble spiralé de 2,40 m pour plus de liberté de mouvement. La résistance de sécurité intégrée de 1 MΩ assure une évacuation sûre des charges statiques.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Couleur	Noir
Norm	IEC 61340-5-1
Poids	0.1 kg
Unité de vente	1 Stück



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 61340-5-1

DESCRIPTION

Le module de mise à la terre Schuko noir relie les équipements de protection ESD à la terre de protection via un câble spiralé extensible. Étiré à 2,40 m, le câble offre de la liberté de mouvement au poste de travail puis se rétracte.

AVANTAGES

- bouton-pression de 4,5 mm (DK)
- câble spiralé d'une longueur étirée de 2,40 m
- résistance de sécurité intégrée de 1 MΩ
- raccordement via une prise Schuko reliée à la terre

DONNÉES TECHNIQUES

- Raccordement : bouton-pression 4,5 mm (DK)
- Longueur de câble : 2,40 m, câble spiralé
- Résistance de sécurité : 1 MΩ
- Raccordement secteur : fiche Schuko avec terre
- Couleur : noir

APPLICATION

Pour la mise à la terre des personnes et équipements dans les zones EPA nécessitant de la liberté de mouvement.

NORMES

Convient à la création de zones protégées ESD selon la norme IEC 61340-5-1.