

Boîte de mise à la terre ESD avec 3 x DK10 et câble de terre 3 m, 1 M Ω chacune

Réf. article EP0102001

Fabricant A1-ESD

Boîte de mise à la terre avec trois raccords à bouton-pression de 10 mm montés à 90 degrés, chacun avec une résistance de protection de 1 M Ω . Le câble de terre de 3 m se termine par une cosse à vis pour filetage M5.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Certification	IEC 61340-5-1
Détection de position	Non
Poids	0.1 kg
Unité de vente	1 Stück



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 61340-5-1

DESCRIPTION

La boîte de mise à la terre A1-ESD EP0102001 relie trois points de terre de façon centrale à la terre de protection. Au lieu d'une fiche Schuko, le câble de terre de 3 m se termine par une cosse à vis pour filetage M5 et se visse fermement à un point de terre existant.

AVANTAGES

- Trois raccords à bouton-pression de 10 mm pour tapis, câbles de terre et mise à la terre des personnes
- Résistance de protection de 1 M Ω par raccordement selon IEC 61340-5-1
- Montée à 90 degrés pour une fixation au bord de la table
- Câble de terre de 3 m avec cosse à vis pour filetage M5

DONNÉES TECHNIQUES

- Raccordement : 3 x bouton-pression DK 10 mm
- Résistance : résistance de protection de 1 M Ω chacune
- Longueur de câble : 3,00 m
- Mise à la terre : cosse à vis pour filetage M5

- Montage : angle de 90 degrés
- Unité de vente : 1 pièce

APPLICATION

Mise à la terre centrale des postes de travail ESD avec raccordement fixe à un point de terre vérifié.

NORMES ET CONFORMITÉ

Répond aux exigences de la norme IEC 61340-5-1 pour la mise à la terre dans la zone EPA.