

Câble de mise à la terre ESD DK10-DK10, 2,50 m, 1 M Ω - A1-ESD EP0103005

Réf. article EP0103005

Fabricant A1-ESD

Câble de mise à la terre pour raccorder les tapis de table et de sol ESD au point de terre. Pression DK 10 aux deux extrémités, résistance de sécurité intégrée de 1 M Ω , longueur 2,50 m. Pour une évacuation contrôlée des charges statiques au poste EPA.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Couleur	Noir
Détection de position	Non
Norm	IEC 61340-5-1, EN 61340-5-1
Poids	0.1 kg
Unité de vente	1 Stück



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 61340-5-1 EN 61340-5-1

DESCRIPTION

Le câble EP0103005 relie les tapis de table et de sol ESD au point de terre commun et évacue les charges électrostatiques de façon contrôlée. La longueur de 2,50 m convient aux distances moyennes jusqu'au point de terre.

AVANTAGES

- Résistance de sécurité intégrée de 1 M Ω pour une évacuation contrôlée des charges
- Douille à pression DK 10 aux deux extrémités, compatible avec les tapis ESD courants

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Raccordement : DK 10 / DK 10
- Longueur du câble : 2,50 m
- Résistance de sécurité : 1 M Ω
- Couleur : Noir

APPLICATION

Pour la mise à la terre des tapis ESD aux postes EPA en fabrication électronique, laboratoire et réparation.

NORMES

Adapté aux zones EPA selon IEC 61340-5-1 / EN 61340-5-1.