

Câble de mise à la terre ESD DK10-cosse à œillet M5, 1,50 m, 1 MΩ - A1-ESD EP0103008

Réf. article EP0103008

Fabricant A1-ESD

Câble de mise à la terre pour raccorder les tapis de table et de sol ESD à une borne à vis. Pression DK 10 sur cosse à œillet M5, résistance de sécurité intégrée de 1 MΩ, longueur 1,50 m.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Couleur	Noir
Détection de position	Non
Norm	IEC 61340-5-1, EN 61340-5-1
Poids	0.1 kg
Unité de vente	1 Stück



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 61340-5-1 EN 61340-5-1

DESCRIPTION

Le câble EP0103008 raccorde les tapis ESD via une cosse à œillet M5 à un point de terre vissé, par exemple une barre de terre ou un goujon de masse, et évacue les charges électrostatiques de façon contrôlée. Longueur du câble 1,50 m.

AVANTAGES

- Résistance de sécurité intégrée de 1 MΩ pour une évacuation contrôlée des charges
- Cosse à œillet M5 pour un raccordement vissé ferme sur barre de terre ou point de masse
- Pression DK 10 compatible avec les tapis ESD courants

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Raccordement : DK 10 / cosse à œillet M5
- Longueur du câble : 1,50 m
- Résistance de sécurité : 1 MΩ
- Couleur : Noir

APPLICATION

Pour la mise à la terre des tapis ESD à borne à vis aux postes EPA en fabrication électronique, laboratoire et réparation.

NORMES

Adapté aux zones EPA selon IEC 61340-5-1 / EN 61340-5-1.