

Tapis de table ESD Premium 60 x 120 cm, caoutchouc synthétique, gris, 2 x DK 10 - A1-ESD EP0504023

Réf. article EP0504023

Fabricant A1-ESD

Tapis de table ESD à deux couches en caoutchouc synthétique de couleur gris, 60 x 120 cm pour 2 mm d'épaisseur. Surface dissipative avec sous-couche conductrice à faible résistance et résistance de décharge de 10^6 à 10^9 ohms pour une évacuation sûre des charges au poste de travail ESD.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Couleur	Gris
Détection de position	Non
Hauteur	2
Largeur	1200
Norm	IEC 61340-5-1
Poids	0.1 kg
Tiefe	600
Unité de vente	1 Stück



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 61340-5-1

DESCRIPTION

Le tapis de table ProMAT Premium d'A1-ESD constitue la surface de travail dissipative du poste ESD et protège les ensembles électroniques contre les décharges électrostatiques. La découpe au format 60 x 120 cm se raccorde au système de mise à la terre par ses deux boutons-pression DK 10.

AVANTAGES

- Structure à deux couches avec face supérieure dissipative et sous-couche conductrice à faible résistance pour une évacuation maîtrisée des charges
- Résistance de décharge comprise entre 10^6 et 10^9 ohms, conforme aux exigences des surfaces de travail dissipatives
- Résistant à la chaleur des projections d'étain ainsi qu'aux produits chimiques et à l'huile
- Surface antireflet, élastique de façon durable et résistante à l'abrasion

DONNÉES TECHNIQUES

- Dimensions : 60 x 120 cm
- Épaisseur : 2 mm

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

- Matériau : caoutchouc synthétique
- Couleur : gris
- Résistance de décharge : 10^6 à 10^9 ohms
- Boutons-pression : 2 x DK 10
- Structure : deux couches (dissipative/conductrice)

DOMAINES D'APPLICATION

Convient aux postes de soudage et de montage, aux postes de test et de réparation ainsi qu'aux zones EPA en fabrication électronique.

NORMES ET CONFORMITÉ

Contribue à la mise en place d'une EPA selon la norme IEC 61340-5-1.