

# Revêtement de sol ESD nora Noraplan Stone ED, gris-bleu, caoutchouc 2 mm, rouleau - A1-ESD EP0501002

Réf. article EP0501002

Fabricant A1-ESD

Revêtement de sol dissipateur en caoutchouc Noraplan Stone ED gris-bleu à aspect pierre pour zones EPA. Sans PVC, 2 mm d'épaisseur, en rouleau de 1,22 x 15,00 m, résistance de fuite à la terre de  $10^6$  à  $9 \times 10^7$  ohms selon EN 1081.

## DONNÉES TECHNIQUES

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| Ausführungsklasse | ESD (antistatique) |
| Couleur           | Gris               |
| Largeur           | 1220               |
| Norm              | IEC 61340-5-1      |
| Poids             | 40 kg              |
| Unité de vente    | Rolle 1,22 x 15 m  |



## NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD EN 1081 IEC 61340-5-1

## DESCRIPTION

Le revêtement de sol Noraplan Stone ED de nora associe un aspect pierre discret à un comportement dissipateur fiable. Le caoutchouc évacue les charges électrostatiques vers la terre et convient aux sols EPA fortement sollicités.

## AVANTAGES

- Résistance de fuite à la terre définie de  $10^6$  à  $9 \times 10^7$  ohms selon EN 1081
- Forte réduction des bruits d'impact de 6 à 7 dB
- Résistance au glissement R10
- Sans PVC, sans plastifiants (phtalates) ni halogènes (chlore)
- Bon comportement au feu et aucune couche de finition nécessaire

## DONNÉES TECHNIQUES

- Matériau : caoutchouc, sans PVC
- Couleur : gris-bleu (6603)
- Épaisseur : 2 mm
- Dimensions : 1,22 m x 15,00 m (rouleau)

- Résistance à la terre :  $10^6$  à  $9 \times 10^7$  ohms selon EN 1081
- Pose : collage avec une colle ESD conductrice

## APPLICATIONS

Adapté à la production électronique, aux laboratoires et aux zones de montage exigeant un sol ESD conforme aux normes.

## NORMES ET CONFORMITÉ

Répond aux exigences des revêtements dissipateurs selon EN 1081 et soutient les concepts EPA selon IEC 61340-5-1.