

Revêtement de sol ESD nora Noraplan Sentica ED, bleu clair, caoutchouc 2 mm, rouleau

Réf. article EP0501013

Fabricant A1-ESD

Revêtement de sol dissipateur en caoutchouc Noraplan Sentica ED bleu clair pour zones EPA. Sans PVC, 2 mm d'épaisseur, en rouleau de 1,22 x 15,00 m, résistance de fuite à la terre de 10^6 à 9×10^7 ohms selon EN 1081.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Couleur	Bleu clair
Détection de position	Non
Largeur	1220
Norm	IEC 61340-5-1
Poids	40 kg
Unité de vente	Rolle 1,22 x 15 m



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD EN 1081 IEC 61340-5-1

DESCRIPTION

Le revêtement de sol Noraplan Sentica ED de nora protège durablement les zones de travail sensibles contre les décharges électrostatiques. Ce caoutchouc dissipateur évacue les charges vers la terre et convient aux sols EPA très sollicités.

AVANTAGES

- Résistance de fuite à la terre définie de 10^6 à 9×10^7 ohms selon EN 1081
- Forte réduction des bruits d'impact de 6 à 7 dB
- Résistance au glissement R10
- Sans PVC, sans plastifiants (phtalates) ni halogènes (chlore)
- Bon comportement au feu et aucune couche de finition nécessaire

DONNÉES TECHNIQUES

- Matériau : caoutchouc, sans PVC
- Couleur : bleu clair (6529)
- Épaisseur : 2 mm
- Dimensions : 1,22 m x 15,00 m (rouleau)

- Résistance à la terre : 10^6 à 9×10^7 ohms selon EN 1081
- Pose : collage avec une colle ESD conductrice

APPLICATIONS

Adapté à la production électronique, aux laboratoires et aux zones de montage exigeant un sol ESD conforme aux normes.

NORMES ET CONFORMITÉ

Répond aux exigences des revêtements dissipateurs selon EN 1081 et soutient les concepts EPA selon IEC 61340-5-1.