

Revêtement de sol ESD EP-Safe, gris platine, caoutchouc 3,5 mm, rouleau 1,50 x 10 m

Réf. article EP0501007

Fabricant A1-ESD

Revêtement de sol ESD dissipateur EP-Safe en caoutchouc synthétique bicouche, gris platine. 3,5 mm d'épaisseur, rouleau 1,50 x 10,00 m, pose libre ou collée, résistance 10^7 à 10^8 ohms.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Certification	IEC 61340-5-1
Couleur	Gris
Détection de position	Non
Largeur	1500
Poids	40 kg
Unité de vente	Rolle 1,50 x 10 m



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 61340-5-1

DESCRIPTION

Le revêtement de sol ESD EP-Safe évacue les charges électrostatiques vers la terre et protège les composants sensibles dans l'EPA. Le caoutchouc synthétique bicouche se pose librement grâce à son envers à faible résistance, ou se colle.

AVANTAGES

- Résistance définie de 10^7 à 10^8 ohms
- Caoutchouc synthétique bicouche très résistant
- Pose libre ou collée au choix

DONNÉES TECHNIQUES

- Matériau : caoutchouc synthétique, bicouche
- Couleur : gris platine
- Épaisseur : 3,5 mm
- Dimensions : 1,50 m x 10,00 m (rouleau)
- Résistance : 10^7 à 10^8 ohms
- Pose : libre ou collée

APPLICATIONS

Adapté aux zones de production, de montage et de test de l'industrie électronique exigeant un sol dissipateur.

NORMES ET CONFORMITÉ

Soutient les concepts EPA de protection ESD selon IEC 61340-5-1.