

Colle conductrice à fibres Uzin KE 2000 SL, 14 kg - A1- ESD EP0599015

Réf. article EP0599015

Fabricant A1-ESD

Colle conductrice à fibres pour le collage en plein des revêtements de sol PVC, caoutchouc, linoléum et textile dans les zones protégées ESD. Son long temps ouvert offre une grande sécurité de pose, même sur de grandes surfaces.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Couleur	Gris foncé
Norm	IEC 61340-5-1
Poids	14 kg
Unité de vente	Eimer 14 kg



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 61340-5-1 DIN EN 13415

DESCRIPTION

UZIN KE 2000 SL est une colle conductrice à fibres destinée au collage durable des revêtements de sol dissipatifs dans les zones protégées contre les décharges électrostatiques (EPA). Le lit de colle continu assure une mise à la terre du revêtement sur toute sa surface et rend inutile une mise à la terre par boutons-pression individuels.

VOS AVANTAGES

- Temps ouvert et temps de pose très longs pour une grande sécurité sur les grandes surfaces préencollées
- Faible consommation et bonne tenue des sillons de colle
- Conductivité électrique constante sur toute la surface du revêtement

DONNÉES TECHNIQUES

- Matériau: colle conductrice à fibres en dispersion
- Conditionnement: 14 kg
- Couleur (humide/sec): gris foncé
- Consommation: env. 250 à 600 g/m²

- Temps d'aération: env. 10 à 30 minutes
- Convient aux revêtements PVC, caoutchouc (jusqu'à 3 mm), linoléum (jusqu'à 4 mm) et textiles en lés et dalles

APPLICATION

Pour la pose de revêtements de sol conducteurs dans les zones de production, de mesure et de montage de l'industrie électronique, ainsi qu'en salle blanche et en laboratoire.

NORMES ET CONFORMITÉ

Contribue à la mise en place d'une EPA selon IEC 61340-5-1. La résistance du lit de colle est testée selon DIN EN 13415.