

Gaine thermorétractable ESD double paroi, avec adhésif interne, 1 m - A1-ESD EP0901036

Réf. article EP0901036

Fabricant A1-ESD

Gaine thermorétractable ESD double paroi en polyoléfine réticulée avec couche d'adhésif interne. À la rétraction, l'adhésif interne fond et étanchéfie la jonction, tandis que la résistance superficielle d'environ 10^4 Ohm assure une protection dissipatrice. Prix au mètre linéaire.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Poids	0.1 kg
Unité de vente	pro laufendem Meter



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD

DESCRIPTION

Gaine thermorétractable double paroi en tubes de polyoléfine réticulée revêtus d'adhésif à l'intérieur. À la rétraction, l'adhésif interne fond et se répartit, formant une enveloppe étanche et dissipatrice.

DONNÉES TECHNIQUES

- Matériau: PE (polyoléfine réticulée) avec adhésif interne
- Diamètre avant rétraction: 13,5 mm
- Diamètre après rétraction: 1,2 mm
- Résistance superficielle: env. 10^4 Ohm
- Longueur livrée: 1 à 100 m
- Unité de vente: au mètre linéaire

APPLICATION

Isolation et enveloppe dissipatrice des transitions de câbles et des points de soudure en confection de câbles dans la zone protégée ESD.