

Spray antistatique Licron Crystal, revêtement de protection ESD, 278 ml

Réf. article EP1102001

Fabricant A1-ESD

Revêtement de protection ESD permanent en spray pour métaux, plastiques, peintures et la plupart des surfaces. Conserve une dissipation de 10E7 à 10E9 ohms. Aérosol 278 ml.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Certification	IEC 61340-5-1
Détection de position	Non
Pays d'origine	États-Unis
Poids	0.1 kg
Unité de vente	1 Dose 278 ml



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 61340-5-1

DESCRIPTION

Le spray antistatique Licron Crystal forme un revêtement de protection ESD permanent et transparent. Il adhère parfaitement aux métaux, plastiques, peintures et à la plupart des surfaces, rendant dissipateurs les objets du quotidien. Non adapté au PE et aux matériaux souples.

AVANTAGES

- Application possible à une humidité de 0 à 100 pour cent
- Couche appliquée très durable
- Revêtement transparent et permanent

DONNÉES TECHNIQUES

- Type : revêtement de protection antistatique (spray)
- Conductivité : 10⁷ à 10⁹ Ω
- Unité de vente : 1 aérosol de 278 ml

APPLICATION

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Traitement antistatique d'outils, de boîtiers et de surfaces au poste ESD selon IEC 61340-5-1. Non adapté au PE et aux matériaux souples.