

Spray antistatique Reztore Topical Antistat, 12 x 1 l

Réf. article EP1102003

Fabricant A1-ESD

Antistatique topique formant une couche protectrice dissipatrice et maintenant les charges triboélectriques bien en dessous de 200 volts. Statique dissipateur, sans plomb et conforme RoHS. Carton de 12 x 1 l.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Certification	IEC 61340-5-1
Détection de position	Non
Norm	ANSI/ESD S4.1
Pays d'origine	États-Unis
Poids	0.1 kg
Unité de vente	12 x 1 l



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 61340-5-1

DESCRIPTION

Reztore Topical Antistat forme, après application et séchage, une couche protectrice antistatique et statique dissipatrice. Il maintient les charges triboélectriques bien en dessous de 200 volts selon EIA 625, assurant une dissipation sûre vers la terre.

AVANTAGES

- Formule protectrice longue durée
- Statique dissipateur pour une mise à la terre sûre
- Sans plomb, conforme RoHS et non toxique

DONNÉES TECHNIQUES

- Type : antistatique topique (solution à pulvériser)
- RTT : $10^6 \Omega$ selon ANSI/ESD S4.1
- Limitation de charge : sous 200 V selon EIA 625
- Unité de vente : 12 x 1 l

APPLICATION

Traitement antistatique des surfaces dissipatrices et non ESD en EPA selon IEC 61340-5-1.