

## Ruban de crêpe ESD antistatique, sans impression, 48 mm x 55 m

Réf. article EP0603037

Fabricant A1-ESD

Ruban de crêpe antistatique et résistant à l'eau, sans impression, d'une résistance de surface de  $10^{11}$  ohms. 48 mm de large, idéal pour le masquage dans la zone de travail ESD.

### DONNÉES TECHNIQUES

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| Ausführungsklasse     | <b>ESD (antistatique)</b> |
| Certification         | <b>IEC 61340-5-1</b>      |
| Détection de position | <b>Non</b>                |
| Largeur               | <b>48</b>                 |
| Poids                 | <b>0.1 kg</b>             |
| Unité de vente        | <b>Rolle 55 m</b>         |
| Équipement ESD        | <b>ESD Kreppband</b>      |



### NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 61340-5-1

### DESCRIPTION

Le ruban de crêpe antistatique sert au masquage, à la fixation et au groupage dans l'EPA sans perturber la protection du poste de travail. La surface en crêpe résistante à l'eau se déchire proprement à la main.

### VOS AVANTAGES

- Antistatique avec une résistance de surface de  $10^{11}$  ohms
- Surface en crêpe résistante à l'eau, déchirable à la main
- Sans impression, inscriptible

### DONNÉES TECHNIQUES

- Matériau : papier crêpe, antistatique
- Résistance de surface :  $10^{11}$  ohms
- Largeur : 48 mm
- Longueur : 55 m
- Diamètre du mandrin papier : 76 mm

## **APPLICATION**

Masquage, fixation et marquage dans les zones EPA de la fabrication électronique.

## **NORMES ET CONFORMITÉ**

Convient à une utilisation en EPA selon la norme IEC 61340-5-1.