

Testeur de personnes Combo Tester X3 avec électrode de pied et support mural

Réf. article EP0206001

Fabricant A1-ESD

Station de test des chaussures et du bracelet Combo Tester X3 qui contrôle les deux pieds et le bracelet dans la plage de 750 kΩ à 35 MΩ. Valeurs limites réglables par commutateur DIP, affichage par LED d'état, sortie relais pour la libération d'accès. Complet avec électrode de pied 2 pôles et support mural.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Certification	IEC 61340-4-5, IEC 61340-5-1
Détection de position	Non
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.1 kg
Unité de vente	1 Stück



NORMES & CONFORMITÉ

IEC 61340-5-1 IEC 61340-4-5

DESCRIPTION

Le Combo Tester X3 contrôle la mise à la terre d'un opérateur en testant les deux pieds ainsi que le bracelet pour la plage de résistance autorisée. Après un test réussi, un système d'accès peut être libéré via le contact relais sans potentiel.

FONCTIONS PRINCIPALES

- Contrôle du bracelet et des chaussures (deux pieds) dans la plage de 750 kΩ à 35 MΩ
- Valeurs limites et modes de test réglables par commutateur DIP
- Affichage des résultats de mesure par LED d'état
- Bouton de démarrage longue durée sans pièces mécaniques
- Sortie relais sans potentiel pour libérer un système d'accès

DONNÉES TECHNIQUES

- Précision : ± 20 % pour la limite de test chaussures 1 GΩ, ± 10 % pour toutes les autres limites
- Tension de service : 12 V DC
- Tension du commutateur de test : 5 V DC circuit ouvert
- Tension pour le test du bracelet et des chaussures : 30 V DC circuit ouvert

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

- Courants de test : selon les résistances et le réglage des limites (100 kΩ à 1 GΩ)
- Relais : 1 A à 30 V DC max.
- Plage de température : 21 °C à 30 °C pour le réglage chaussures 1 GΩ, 5 °C à 30 °C pour toutes les autres limites
- Poids : 0,1 kg

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Testeur de personnes Combo X3
- Bloc d'alimentation 12 V DC
- Plaque de maintien pour montage mural
- Électrode de pied à deux pôles
- Certificat de calibrage

NORMES ET CONFORMITÉ

Soutient le contrôle de la mise à la terre des personnes selon IEC 61340-5-1 avec le test du bracelet et des chaussures (système personne/chaussures selon IEC 61340-4-5).