

Ioniseur de table Simco-ION 6432e avec pied sans bloc d'alimentation - A1-ESD EP0401006

Réf. article EP0401006

Fabricant A1-ESD

Souffleur ionisant de table Simco-ION 6432e compact avec émetteur en tungstène, surface d'ionisation de 30 x 120 cm et temps de décharge inférieur à 4 s. Auto-équilibrage de ± 20 V, avec pied, sans bloc d'alimentation.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Hauteur	133
Largeur	127
Norm	IEC 61340-5-1
Poids	0.6 kg
Tiefe	57
Unité de vente	1 Stück



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 61340-5-1

DESCRIPTION

Ionisation compacte au poste de travail : le souffleur de table Simco-ION 6432e neutralise les charges électrostatiques sur une surface de 30 x 120 cm avec une faible circulation d'air. L'émetteur en tungstène assure une ionisation stable et le pied permet une installation sûre. Livré sans bloc d'alimentation.

AVANTAGES

- Surface d'ionisation 30 x 120 cm
- Temps de décharge inférieur à 4 secondes
- Auto-équilibrage de la tension de décalage ± 20 V
- Émetteur en tungstène pour une ionisation stable
- Pied inclus

DONNÉES TECHNIQUES

- Surface d'ionisation : 30 x 120 cm
- Ventilation : faible circulation d'air, non réglable
- Temps de décharge : inférieur à 4 secondes

- Balance ionique : auto-équilibrée ± 20 V
- Tension d'alimentation : 24 V DC ou 24 V AC, 5,0 à 6,0 kV
- Émetteur : tungstène
- Dimensions (H x L x P) : 13,3 x 12,7 x 5,7 cm
- Poids : 0,6 kg
- Livré sans bloc d'alimentation

APPLICATIONS

Pour les postes ESD compacts en fabrication électronique, montage et contrôle.

NORMES

Utilisé dans le cadre d'un programme de maîtrise ESD selon IEC 61340-5-1.