

Ioniseur de plafond Simco Aerostat Guardian à 3 ventilateurs avec éclairage - A1-ESD EP0402007

Réf. article EP0402007

Fabricant A1-ESD

Ioniseur de plafond Simco Aerostat Guardian à trois ventilateurs avec éclairage intégré et chauffage pour une zone de 60 x 120 cm. Auto-équilibrage de la tension d'offset à ± 5 V, débit d'air réglable en continu.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Détection de position	Non
Hauteur	120
Largeur	120
Norm	EN 61340-5-1
Poids	7.3 kg
Tiefe	170
Unité de vente	1 Stück



NORMES & CONFORMITÉ

EN 61340-5-1

DESCRIPTION

L'ioniseur de plafond Simco Aerostat Guardian neutralise les charges électrostatiques au-dessus des postes de travail et des lignes de production. Avec trois ventilateurs, un chauffage et un éclairage intégré, il couvre une zone de 60 x 120 cm et protège les conducteurs non reliés à la terre et les isolants lorsqu'une mise à la terre directe n'est pas possible.

AVANTAGES

- Auto-équilibrage de la tension d'offset à ± 5 V
- Débit d'air réglable en continu pour un ajustement précis
- Éclairage intégré de 1650 lumens (tube double compact 13 W) qui améliore la visibilité au poste de travail
- Chauffage pour un air agréable au poste de travail

DONNÉES TECHNIQUES

- Type : ioniseur de plafond
- Ventilateurs : 3
- Zone de couverture : 60 x 120 cm

- Équilibre ionique : auto-équilibré ± 5 V
- Débit d'air : réglable en continu
- Dimensions : 108,6 x 12 x 17 cm (L x H x P)
- Tension de service : 230 V CA
- Poids : 7,3 kg
- Éclairage : 1650 lumens, tube double compact 13 W

APPLICATIONS

Adapté à la fabrication électronique, aux postes de test et de réparation dans les zones EPA.

NORMES

Conforme à la EN 61340-5-1.