

Barre de pulvérisation ionique ThunderION 2.0, 750 mm, 24 V CC, portée jusqu'à 1000 mm - A1-ESD EP0404008

Réf. article EP0404008

Fabricant A1-ESD

Barre ionique ThunderION 2.0 de 750 mm de longueur active, neutralise les charges électrostatiques sur de longues distances jusqu'à 1000 mm. Émetteurs remplaçables sûrs au toucher et indication LED multicolore sur quatre faces.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse **ESD (antistatique)**

Norm **IEC 61340-5-1**

Poids **0.1 kg**

Unité de vente **1 Stück**



NORMES & CONFORMITÉ

IEC 61340-5-1

DESCRIPTION

La barre de pulvérisation ionique ThunderION 2.0 neutralise les charges électrostatiques sur de longues distances pouvant atteindre 1000 mm. Cette version a une longueur active de 750 mm. Avec son ionisation assistée par air, elle convient aux procédés de bande larges et aux applications exigeantes en salle blanche et en emballage.

AVANTAGES

- Grande portée de neutralisation jusqu'à 1000 mm
- Émetteurs sûrs au toucher et remplaçables avec souplesse
- Supports d'appui, supports d'extrémité et plaques latérales amovibles pour un nettoyage rapide
- Indicateurs LED multicolores sur quatre faces
- Supports de montage universels, version IQ disponible

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Longueur : 750 mm (longueur totale 945 mm)
- Portée : jusqu'à 1000 mm
- Tension d'entrée : 24 V CC

- Extensible jusqu'à 5 m de longueur

NORMES ET CONFORMITÉ

- Adaptée aux zones EPA selon IEC 61340-5-1