

Transpondeur NFC NTAG 215 rond, autocollant

Réf. article EP1502004

Fabricant A1-ESD

Transpondeur NFC rond à puce NTAG 215, blanc avec logo ESD-Protect. Surface PET étanche, dos autocollant, diamètre 30 mm. Pour l'identification RFID des opérateurs et des postes de travail.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Couleur	Blanc
Détection de position	Non
Norm	ISO 14443
Poids	0.1 kg
Unité de vente	1 Stück



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD ISO 14443-2 ISO 14443-3

DESCRIPTION

Le transpondeur NFC rond à puce NTAG 215 assure une identification RFID claire dans le cadre du concept de protection ESD. La surface blanche porte le logo ESD-Protect et le dos autocollant permet une fixation rapide sur les postes, les appareils ou les badges.

AVANTAGES

- Surface PET étanche pour une utilisation permanente dans l'EPA
- Dos autocollant pour un montage facile
- Compatible NFC Forum Type 2 avec les lecteurs et terminaux courants

DONNÉES TECHNIQUES

- Puce : NTAG 215
- Surface : PET, blanc, étanche, avec logo ESD-Protect
- Diamètre : 30 mm
- Fréquence : 13,56 MHz (NFC)
- Mémoire : 540 octets
- Normes : ISO 14443-2A, ISO 14443-3A, compatible NFC Forum Type 2

- Unité de vente : 1 pièce

APPLICATION

Pour identifier les opérateurs, les postes et les points de contrôle avec des terminaux RFID tels que le ESD-Protect PD-60.