

Station de dessoudage à aspiration 120W - Hakko FM-204-11

Réf. article HK-FM204-11

Fabricant Hakko

EAN 4962615031045

Station de dessoudage à aspiration professionnelle avec pompe à membrane intégrée (80 kPa, 15 L/min), puissance de chauffe de 120W, affichage numérique et fonction veille. Encombrement compact avec pièce à main au choix : type pistolet ou droite.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Hinweis	Es gibt keine Lieferung von Hakko Produkten in die Schweiz
Numéro de tarif douanier	85151990
Pays d'origine	Japon
Poids	0.0099 kg



DESCRIPTION

PRÉSENTATION

La Hakko FM-204-11 est une station de dessoudage de type à pompe à vide conçue pour un retrait efficace de la soudure sans air comprimé externe. Dotée d'une pompe à membrane intégrée et d'une régulation numérique de la température, cette station compacte offre une excellente récupération thermique et des performances fiables pour les applications professionnelles de réparation et de retouche en électronique.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Pompe à vide intégrée avec une pression de 80 kPa et une capacité d'aspiration de 15 L/min
- Élément chauffant double et capteur intégrés à la cartouche de buse pour une récupération thermique supérieure
- Affichage numérique avec régulation précise de la température et possibilité de calibrage
- La fonction veille abaisse automatiquement la température de la panne à environ 200°C lorsque la pièce à main est posée sur son support, ce qui réduit la consommation d'énergie et prolonge la durée de vie de la buse
- Configuration de prise au choix : pièce à main de type pistolet ou droite
- Plage de température de 350-450°C avec seuil d'alerte inférieur réglable
- Dimensions compactes (160 × 225 mm) pour une installation peu encombrante sur l'établi
- Remplacement aisé de la buse grâce à l'outil d'extraction de buse fourni
- Tube filtrant en papier jetable pour un entretien simple et une séparation des déchets

- Compatible avec plusieurs pièces à main : dessoudage (FM-2024), fer à souder (FM-2027) et fer à souder N2 (FM-2026)

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Paramètre	Valeur
Puissance totale	120W
Puissance de l'élément chauffant	70W
Plage de température	350-450°C
Pression de vide	80 kPa
Capacité d'aspiration	15 L/min
Dimensions	160 × 225 mm
Pays d'origine	Japon

APPLICATIONS

Idéale pour la réparation électronique, la retouche de cartes (PCB), le retrait de composants et les travaux de dessoudage dans les centres de service professionnels, les sites de production et les établissements d'enseignement. La pompe intégrée élimine le besoin de systèmes d'alimentation en air externes.

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Station de dessoudage FM-204-11 avec pompe à moteur intégrée
- Pièce à main de dessoudage FM-2024-02 (configuration pistolet ou droite)
- Câble d'alimentation (B 2972)
- Outil d'extraction de buse
- Documentation Key Card