

Pompe à dessouder 110W - Hakko FR-301-20

Réf. article HK-FR-301-20

Fabricant Hakko

EAN 4962615051289

Pompe à dessouder professionnelle dotée d'une puissance de chauffe de 110W et d'un contrôle précis de la température. Équipée de buses à changement rapide de la série N61 (0.6-1.6 mm), d'une fonction anti-obstruction et d'un entretien de filtre simplifié. Livrée avec mallette de transport et support de fer.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Détection de position	Non
Hinweis	Es gibt keine Lieferung von Hakko Produkten in die Schweiz
Numéro de tarif douanier	85151990
Pays d'origine	Japon
Poids	0.3 kg



DESCRIPTION

PRÉSENTATION

La Hakko FR-301-20 est une pompe à dessouder portable conçue pour un retrait efficace de la soudure lors des opérations de réparation et de rework en électronique. Dotée d'une puissance de chauffe de 110W et d'un contrôle précis de la température, elle offre des performances fiables pour le dessoudage de micro-pastilles et de composants à pas fin. L'appareil est équipé d'un système de buses à changement rapide et est livré complet avec une mallette de transport pour un déplacement et un rangement pratiques.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Buses de la série N61 à haute efficacité thermique, compatibles avec la station de dessoudage FR-410
- Large gamme de buses : diamètres de 0.6 mm à 1.6 mm, ainsi que des modèles ovales
- Contrôle précis de la température avec retour capteur et réglage fin via la fonction CAL
- Fonction anti-obstruction (ACF) avec conception améliorée du cœur de chauffe
- Système de buses à changement rapide pour un remplacement sûr et sans outil
- Entretien du filtre facilité grâce au boîtier de filtre transparent
- Interrupteur sur la poignée pour une utilisation pratique
- Support de fer simple inclus pour prévenir les brûlures et les accidents
- Fourni avec une mallette de transport pour un rangement mobile

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Puissance	110 W
Tension	230 V
Buses compatibles	Série N61 (diamètres 0.6–1.6 mm, formes ovales disponibles)
Buse standard incluse	N61-08 (diamètre 1.0 mm)
Contrôle de la température	Retour capteur précis avec réglage CAL
Fonction anti-obstruction	Oui (ACF avec délai d'aspiration de 0.2 s)
Type de filtre	Papier céramique avec boîtier transparent
Pays d'origine	Japon

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Pompe à dessouder FR-301-20
- Buse de dessoudage N61-08 (diamètre 1.0 mm)
- Aiguille de nettoyage pour buse (1.0 mm)
- Aiguille de nettoyage pour élément chauffant
- Préfiltre
- Filtre en papier céramique
- Support de fer simple
- Clé pour buse
- Mallette de transport

APPLICATIONS

Idéale pour la réparation électronique, le rework de cartes (PCB), le retrait de composants et le dessoudage à pas fin. Sa conception portable et sa mallette de transport la rendent adaptée aux interventions sur site ainsi qu'aux environnements de laboratoire et de production.