

Profilé d'entretoise 20x20 2NVS, 3000 mm, aluminium anodisé - Bosch Rexroth 3842519657

Réf. article BRR-3842519657
Fabricant Bosch Rexroth

Profilé d'entretoise de section 20x20 mm, type 2NVS, avec 2 rainures ouvertes et rainure de profil 6, en aluminium anodisé de couleur naturelle. Livré en barre individuelle dans la longueur standard de 3000 mm. Accessoire recommandé : capuchon de recouvrement 20x20 en gris signal ou noir.

DONNÉES TECHNIQUES

Hinweis

Gemäß der aktuellen Preisstruktur werden für Bestellungen von Profilen mit einer Länge von 1500 mm zusätzliche Kosten in Höhe von 80,00 Euro berechnet.

Longueur	3000 mm
Numéro de tarif douanier	76042100
Pays d'origine	Allemagne
Poids	1.519 kg



DESCRIPTION

Le profilé d'entretoise 20x20 2NVS de Bosch Rexroth est un profilé structural en aluminium anodisé, de section 20x20 mm et de pas modulaire 20 mm. Ses 2 rainures ouvertes et sa rainure de profil de taille 6 le rendent adapté aux structures porteuses légères, aux protections et aux gabarits dans le système d'assemblage modulaire. Livré en barre individuelle à la longueur standard de 3000 mm.

- Surface en aluminium anodisé offrant une résistance durable à la corrosion sans traitement complémentaire
- 2 rainures ouvertes permettant des connexions directes sans déplacer les pièces adjacentes
- Pas modulaire de 20 mm - compatible avec le système de profilés aluminium Bosch Rexroth
- Masse linéique de 0,5 kg/m pour des constructions légères

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristique	Valeur
Section transversale	20x20 mm
Type de profilé	2NVS
Pas modulaire	20 mm
Rainure de profil	6
Rainures ouvertes	2

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Caractéristique	Valeur
Longueur (L)	3000 mm
Matériau	Aluminium, anodisé
Couleur	Naturel
Masse (m)	0,5 kg/m
Poids (total)	1,519 kg
Aire de la section (A)	1,8 cm ²
Moment d'inertie I _x	0,7 cm ⁴
Moment d'inertie I _y	0,7 cm ⁴
Module de résistance W _x	0,7 cm ³
Module de résistance W _y	0,7 cm ³
Moment d'inertie de torsion (I _t)	0,37 cm ⁴
Module de résistance à la torsion (W _t)	0,52 cm ³
État à la livraison	Barre individuelle en longueur standard
Unité d'emballage	1
Accessoires recommandés	Capuchon 20x20, gris signal; Capuchon 20x20, noir