

Profilé d'entretoise 15x120, longueur 3000 mm, aluminium anodisé, 9 fentes ouvertes - Bosch Rexroth 3842526818

Réf. article BRR-3842526818
Fabricant Bosch Rexroth

Profilé d'entretoise de section 15x120 mm et de longueur 3000 mm en aluminium anodisé, issu du système de technologie d'assemblage Bosch Rexroth. Les 9 fentes ouvertes (rainure de profil 8, pas de 30 mm) permettent la fixation flexible de connecteurs, supports et accessoires sans usinage supplémentaire. Livré en barre individuelle en longueur standard, couleur naturelle.

DONNÉES TECHNIQUES

Hinweis

Gemäß der aktuellen Preisstruktur werden für Bestellungen von Profilen mit einer Länge von 1500 mm zusätzliche Kosten in Höhe von 80,00 Euro berechnet.

Longueur	3000 mm
Numéro de tarif douanier	76042100
Pays d'origine	Allemagne
Poids	7.223 kg

DESCRIPTION

Le profilé d'entretoise 15x120 (article 3842526818) est un profilé standard en aluminium anodisé du système de profilés Bosch Rexroth. La section asymétrique 15x120 mm offre une rigidité en flexion nettement supérieure dans la direction x par rapport à la direction y - adapté aux poutres, consoles et structures de cadres soumis à des charges principalement uniaxiales dans les applications d'assemblage et d'automatisation.

- 9 fentes ouvertes pour la fixation flexible de connecteurs, supports et pièces rapportées sans usinage complémentaire
- Rainure de profil 8 (pas de 30 mm) - compatible avec l'ensemble des accessoires de rainure Bosch Rexroth de la série 8
- Aluminium anodisé : résistant à la corrosion, léger et dimensionnellement précis
- Rigidité élevée en flexion dans la direction x : moment d'inertie de surface $I_x = 110,4 \text{ cm}^4$, module de résistance $W_x = 18,4 \text{ cm}^3$
- Livré en barre individuelle en longueur standard de 3000 mm, à couper selon les besoins

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Propriété	Valeur
Section	15x120 mm
Longueur [L]	3000 mm
Type de profilé	Standard
Rainure de profil	8
Pas modulaire	30 mm
Fentes ouvertes	9
Couleur	Naturelle
Matériau	Aluminium, anodisé
Surface de profil [A]	9 cm ²
Moment d'inertie de surface x [Ix]	110,4 cm ⁴
Moment d'inertie de surface y [Iy]	2,2 cm ⁴
Module de résistance x [Wx]	18,4 cm ³
Module de résistance y [Wy]	2,7 cm ³
Masse [m]	2,4 kg/m
Poids (barre)	7,223 kg
État à la livraison	Barre individuelle en longueur standard
Unité d'emballage	1
Accessoires recommandés	Bouchon de recouvrement 15x120, noir ; Bouchon de recouvrement 15x120, gris signal