

Corps de base WT 5, 650 x 650 x 37 mm, PE-UHMW compatible ESD - Bosch Rexroth 3842545086

Réf. article BRR-3842545086

Fabricant Bosch Rexroth

Corps de base pour palettes porte-pièces WT 5 dans le système de transfert Bosch Rexroth. Fabriqué en PE-UHMW compatible ESD, il constitue l'interface entre le système de transfert et la plaque de support, et est conçu pour supporter les charges les plus élevées. Livré non assemblé, sans plaque de support ; kit de fixation requis séparément.

DONNÉES TECHNIQUES

Numéro de tarif douanier **39269097**

Pays d'origine **Allemagne**

Poids **0.1 kg**



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD

DESCRIPTION

Le corps de base WT 5 (650 x 650 x 37 mm) forme la structure porteuse de la palette porte-pièces dans le système de transfert Bosch Rexroth. Il assure la liaison entre le convoyeur et la plaque de support avec ses fixations de pièces, et est conçu pour les sollicitations statiques et dynamiques les plus élevées. Le matériau PE-UHMW est compatible ESD, ce qui le rend adapté aux environnements de production sensibles à l'électricité statique.

- Six tailles standard dans le système modulaire - combinables librement
- Contours optimisés pour un passage en courbe fluide et sans résistance excessive
- Butée d'arrêt côté intérieur et extérieur de la surface de la palette (dans le sens du transport longitudinal)
- Compatible avec les supports de données mobiles du système RFID ID 200
- Poids de la palette porte-pièces : 13,5 kg - poids propre du corps de base : 12,23 kg

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Paramètre	Valeur
Longueur de palette IWT	650 mm

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Paramètre	Valeur
Largeur de palette bWT	650 mm
Longueur l1	325 mm
Longueur l2	162,5 mm
Longueur l3	97,5 mm
Cote b1	325 mm
Cote b2	97,5 mm
Poids de la palette mWT	13,5 kg
Poids propre du corps de base	12,23 kg
Matériau	PE-UHMW, compatible ESD
Livraison	Non assemblé, sans plaque de support
Accessoires requis	Kit de fixation incl. galets, axes de galets, éléments amortisseurs et plaques de détection
Accessoires recommandés	Kit de douilles de positionnement, plaque de support