

Articulation 20x20 designLINE, compatible ESD, RAL 9006 - Bosch Rexroth 3842555665

Réf. article BRR-3842555665

Fabricant Bosch Rexroth

L'articulation 20x20 designLINE relie des profilés à rainure 6 avec un débattement de 180° et supporte des efforts axiaux jusqu'à 3000 N (F1) et des efforts latéraux jusqu'à 300 N (F2). Fabriquée en aluminium moulé sous pression laqué RAL 9006 (aluminium blanc), elle est adaptée aux environnements ESD et livrée avec toute la visserie de fixation. Pas de grille 20 mm, compatible avec le système de profilés aluminium Bosch Rexroth.

DONNÉES TECHNIQUES

Numéro de tarif
douanier **83024900**

Pays d'origine **Allemagne**

Poids **0.05 kg**



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD

DESCRIPTION

L'articulation 20x20 designLINE assure une liaison pivotante entre profilés à rainure 6 sur un pas de grille de 20 mm. Son débattement de 180° permet des réglages angulaires variés au sein des systèmes de montage, tandis que la capacité de charge axiale de 3000 N (F1) et la résistance à l'effort latéral de 300 N (F2) garantissent une liaison fiable en conditions de service. La compatibilité ESD qualifie cette articulation pour les zones de travail protégées contre les décharges électrostatiques.

- Débattement de 180° pour un positionnement angulaire variable dans le système de profilés
- Effort axial F1 jusqu'à 3000 N, effort latéral F2 jusqu'à 300 N
- Compatible ESD pour les environnements sensibles aux décharges électrostatiques
- Aluminium moulé sous pression laqué RAL 9006 (aluminium blanc) - s'intègre à l'esthétique designLINE
- Livré avec visserie de fixation : 2x vis à tête bride M4x6, 2x écrou à marteau rainure 6 M4, 2x vis S6x16

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Propriété	Valeur
Pas de grille	20 mm
Rainure de profilé	6
Dimensions	20x20
Débattement	180°
Effort F1	3000 N
Effort F2	300 N
ESD	oui
designLINE	oui
Couleur	Aluminium blanc (RAL 9006)
Matière	Aluminium moulé sous pression, laqué
Visserie de fixation	2x vis à tête bride M4x6, 2x écrou à marteau rainure 6 M4, 2x vis S6x16 (acier zingué)
Unité de conditionnement	1 pièce
Poids	0,05 kg