

Séparateur VE 1/D10-E amorti, compatible ESD, pour palettes WT 1 - Bosch Rexroth 3842563102

Réf. article BRR-3842563102

Fabricant Bosch Rexroth

Le séparateur VE 1/D10-E isole les palettes de pièces en sections dans les systèmes de transfert HP 1/P et PE 1/P, assurant un flux de production cadencé et sûr. La butée amortie protège les composants sensibles contre les chocs, et la conception compatible ESD convient aux environnements de montage électronique. Compatible avec les palettes WT 1 jusqu'à 10 kg de masse totale.

DONNÉES TECHNIQUES

Numéro de tarif douanier **84313900**

Pays d'origine **Allemagne**

Poids **0.1 kg**



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD

DESCRIPTION

Le séparateur VE 1/D10-E de Bosch Rexroth isole les palettes de pièces par sections dans les systèmes de transfert, permettant un flux de production précis et cadencé. La butée amortie absorbe les efforts d'impact et préserve les palettes ainsi que les composants assemblés. La construction compatible ESD autorise l'utilisation dans les zones de montage électronique et partout où les décharges électrostatiques doivent être maîtrisées.

- Conçu comme séparateur pour les systèmes de transfert HP 1/P et PE 1/P
- Butée amortie - réduit les contraintes mécaniques sur la palette et les pièces
- Compatible ESD pour les zones de montage sensibles aux décharges électrostatiques
- Compatible avec les palettes WT 1 jusqu'à 10 kg de masse totale
- Carter en aluminium anodisé dur, butée en acier trempé - durables et résistants à l'usure
- Temps de cycle 3 s; vitesse nominale sélectionnable parmi 6, 9, 12, 15 ou 18 m/min

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristique	Valeur
Type	VE 1/D10-E

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Caractéristique	Valeur
Compatible ESD	Oui
Systèmes de transfert compatibles	HP 1/P, PE 1/P
Palette de pièces compatible	WT 1
Masse totale max. de la palette [mG]	10 kg
Masse min. de la palette	0,3 kg
Masse totale à 6/9/12/15/18 m/min	10 / 6 / 5 / 4 / 3 kg
Temps de cycle	3 s
Vitesse nominale	6, 9, 12, 15, 18 m/min
Température de fonctionnement	5 ... 60 °C
Matériau du carter	Aluminium anodisé dur
Matériau de la butée	Acier trempé
Accessoires requis	Câbles standard 5 pôles pour actionneurs et capteurs
Poids	0,42 kg