

Profilé d'entretoise 15x22,5 mm, L=3000 mm, aluminium anodisé, compatible ESD - Bosch Rexroth 3842563232

Réf. article BRR-3842563232
Fabricant Bosch Rexroth

Profilé d'entretoise en aluminium anodisé, section 15x22,5 mm et longueur 3000 mm, pour structures d'assemblage et postes de travail sur trame 45 mm. Compatible ESD, une rainure ouverte (rainure de profil 10) pour une fixation polyvalente.

DONNÉES TECHNIQUES

Détection de position	Non
Hinweis	Gemäß der aktuellen Preisstruktur werden für Bestellungen von Profilen mit einer Länge von 1500 mm zusätzliche Kosten in Höhe von 80,00 Euro berechnet.
Longueur	3000 mm
Numéro de tarif douanier	76042100
Pays d'origine	Allemagne
Poids	1.023 kg



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD

DESCRIPTION

Le profilé d'entretoise 15x22,5 (référence 3842563232) est un profilé structurel en aluminium élancé, basé sur la trame modulaire de 45 mm. Il est conçu pour les contreventements légers, cadres de habillage et structures auxiliaires dans le système de profilés aluminium Bosch Rexroth - particulièrement adapté aux applications où l'encombrement est réduit et où une protection ESD est requise.

- Aluminium anodisé: résistant à la corrosion, couleur naturelle, compatible ESD
- Une rainure ouverte (rainure de profil 10) pour éléments de liaison, équerres et fixations
- Trame de 45 mm: entièrement compatible avec le système de profilés aluminium Bosch Rexroth
- Livré en barre individuelle en longueur standard, unité d'emballage 1 pièce
- Accessoires recommandés: capuchon d'obturation 15x22,5, gris signal ou noir

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Propriété	Valeur
Section transversale	15x22,5 mm

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

	Propriété	Valeur
	Longueur [L]	3000 mm
	Trame modulaire	45 mm
	Rainure de profil	10
	Rainures ouvertes	1
	Type de profilé	Standard
	Surface du profilé [A]	1,3 cm ²
	Moment d'inertie axial axe x [Ix]	0,8 cm ⁴
	Moment résistant axe x [Wx]	0,9 cm ³
	Moment d'inertie axial axe y [Iy]	0,3 cm ⁴
	Moment résistant axe y [Wy]	0,6 cm ³
	Masse linéique [m]	0,3 kg/m
	Poids (barre)	1,023 kg
	Matériau	Aluminium, anodisé
	Couleur	Naturel
	ESD	Oui
	État à la livraison	Barre individuelle en longueur standard
	Unité d'emballage	1 pièce