

Lampe de système SL24LED Basic, adaptée ESD, 5000 K, IP20 - Bosch Rexroth 3842563245

Réf. article BRR-3842563245

Fabricant Bosch Rexroth

La SL24LED Basic est une lampe LED de système pour postes de montage, avec boîtier en aluminium anodisé, une température de couleur de 5000 K et une durée de vie de 60 000 h. Elle se fixe rapidement dans la rainure de 10 mm et convient aux postes de travail ESD. L'alimentation DIM-Box (vendue séparément) alimente jusqu'à deux lampes SL24LED Basic avec variateur continu 0-100 %.

DONNÉES TECHNIQUES

Numéro de tarif douanier **94054239**

Pays d'origine **Hongrie**

Poids **1.2 kg**



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 60529

DESCRIPTION

La SL24LED Basic fournit un éclairage proche de la lumière du jour (5000 K) aux postes d'assemblage et de contrôle, et est conçue pour un montage direct dans la rainure de 10 mm des profilés aluminium Bosch Rexroth. Le boîtier en aluminium anodisé répond à l'indice de protection IP20 et convient aux environnements ESD sensibles, sous réserve d'utiliser le kit de fixation Plaque ou Equerre.

- Montage rapide sans outil dans la rainure via la base de fixation fournie (rainure 10 mm)
- Durée de vie de 60 000 h pour réduire considérablement les interventions de maintenance
- Câblage traversant avec deux sorties permettant le raccordement en chaîne de lampes supplémentaires
- Variateur continu 0-100 % via le bouton rotatif ergonomique de la DIM-Box
- Adaptée ESD (kit de fixation Plaque ou Equerre requis pour les postes ESD)
- IP20 selon DIN EN IEC 60529, conformité UL/CSA

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Paramètre	Valeur
Température de couleur	5000 K
Durée de vie	60 000 h
Tension d'alimentation	< 60 V DC SELV
Indice de protection	IP20 (DIN EN IEC 60529)
Adaptée ESD	Oui
Matériau du boîtier	Aluminium anodisé
Masse	1 kg
Poids	1,2 kg
Taille de rainure (fixation)	10 mm
Contenu de la livraison	Lampe avec kit de fixation (rainure 10 mm)
Accessoires requis	Alimentation DIM-Box, câble secteur, câble de raccordement
Raccordement alimentation	GST (côté secteur), GST mini (raccordement DC lampe)
Conformité	UL, CSA