

Alimentation DIM-Box SL LED Basic, gradation continue - Bosch Rexroth 3842563247

Réf. article BRR-3842563247

Fabricant Bosch Rexroth

L'alimentation DIM-Box SL LED Basic alimente jusqu'à deux lampes SL 24 basic ou quatre lampes SL 12 basic et offre une gradation continue de 0 à 100 % via une commande rotative ergonomique. Le raccordement secteur s'effectue par connecteur GST; la base de montage fournie permet une fixation rapide dans le système à rainures. Compatible ESD avec le kit de fixation Plaque ou Equerre.

DONNÉES TECHNIQUES

Numéro de tarif douanier **85044083**

Pays d'origine **Hongrie**

Poids **0.5 kg**



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD

DESCRIPTION

L'alimentation DIM-Box SL LED Basic de Bosch Rexroth alimente jusqu'à deux lampes de système SL 24 basic ou quatre lampes SL 12 basic (combinaisons possibles) avec une gradation continue de 0 à 100 % par un simple bouton rotatif. Elle est compatible ESD lorsqu'elle est utilisée avec le kit de fixation Plaque ou Equerre, ce qui la rend adaptée aux postes de travail d'assemblage et de contrôle en électronique sensible.

- Gradation continue (0-100 %) - réglage précis de l'éclairage sans à-coups
- Alimentation de 2x SL 24 basic ou 4x SL 12 basic (combinaisons mixtes possibles)
- Raccordement secteur par connecteur GST (cable secteur, cable de connexion et fiche inclus)
- Raccordement DC des lampes par connecteur GST mini
- Montage rapide en rainure grâce à la base de montage fournie - installation sans outil
- Compatible ESD avec le kit de fixation Plaque ou Equerre
- Durée de vie de 45000 h pour un fonctionnement continu à faible entretien

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Parametre	Valeur
Combinaison tension / frequence	100-240 V / 50 Hz; 60 Hz
Temperature de couleur	5000 K
Plage de gradation	0-100 % continu
Nombre max. de lampes raccordables	2x SL 24 basic ou 4x SL 12 basic
Raccordement secteur	GST (cable inclus)
Raccordement lampe	GST mini
Duree de vie	45000 h
Masse	0,4 kg
Poids	0,5 kg
Compatible ESD	Oui (avec kit de fixation Plaque ou Equerre)
Conformite	UL, CSA