

Profilé d'entretoise 40HR, 6070 mm, aluminium anodisé, compatible ESD - Bosch Rexroth 3842564216

Réf. article BRR-3842564216
Fabricant Bosch Rexroth

Profilé d'entretoise à section semi-circulaire 40x40 HR et longueur 6070 mm, en aluminium anodisé, adapté aux lignes de montage et structures de postes de travail en zone ESD. La rainure ouverte unique (rainure de profil 10, pas de 40 mm) s'intègre directement aux éléments de liaison et accessoires Rexroth. Livré en barre unitaire de longueur standard.

DONNÉES TECHNIQUES

Détection de position	Non
Hinweis	Gemäß der aktuellen Preisstruktur werden für Bestellungen von Profilen mit einer Länge von 1500 mm zusätzliche Kosten in Höhe von 80,00 Euro berechnet.
Longueur	6070 mm
Numéro de tarif douanier	76042100
Pays d'origine	Allemagne
Poids	9.13 kg



31403

NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD

DESCRIPTION

Le profilé d'entretoise 40HR de 6070 mm est un profilé extrudé en aluminium structurel issu du système de technologie de montage Rexroth. Sa section semi-circulaire 40x40 HR avec une rainure ouverte (rainure de profil 10) accepte connecteurs, équerres et composants système sur le pas de 40 mm, sans usinage complémentaire. Son aptitude ESD le qualifie pour les zones de protection électrostatique (EPA) en fabrication électronique et en assemblage d'appareils.

- Aluminium anodisé: résistant à la corrosion, conducteur et durable en utilisation industrielle continue
- Type de profilé semi-circulaire HR: risque de blessure réduit sur les arêtes apparentes, agréable au toucher
- Rainure de profil 10 au pas de 40 mm: compatibilité directe avec l'ensemble du système modulaire de montage Rexroth
- Compatible ESD: utilisable en toute sécurité dans les zones sensibles à l'électricité statique selon les exigences EPA

esd.equipment

Keldersstr. 15
42697 Solingen, Deutschland
N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680
shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

- Livré en barre unitaire de longueur standard - découpe possible selon les besoins

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Propriété	Valeur
Section transversale	40x40 HR
Type de profilé	Semi-circulaire
Longueur [L]	6070 mm
Pas modulaire	40 mm
Rainure de profil	10
Rainures ouvertes	1
Matériau	Aluminium anodisé
Couleur	Naturel
ESD	Oui
Surface du profilé [A]	5,5 cm ²
Moment d'inertie en x [Ix]	8,1 cm ⁴
Moment d'inertie en y [Iy]	7,6 cm ⁴
Module de résistance en x [Wx]	4,0 cm ³
Module de résistance en y [Wy]	3,6 cm ³
Masse [m]	1,5 kg
Poids (unité de livraison)	9,13 kg
Unité d'emballage	1
État à la livraison	Barre unitaire de longueur standard
Accessoires recommandés	Capuchon 40x40 HR (gris signal / noir), capuchon avec trou 40x40 HR (gris signal / noir)