

Kit de montage LG 2/H Liftgate 2, largeur 240-1200 mm - Bosch Rexroth 3842564942

Réf. article BRR-3842564942

Fabricant Bosch Rexroth

Kit de montage pour le système Liftgate 2 de Bosch Rexroth, compatible avec les sections à courroie BS 2, BS 2/C-100 et BS 2/R-300 ainsi qu'avec les combinaisons tronçon, entraînement et unité de retour. Convient aux largeurs de courroie de 240 à 1200 mm et aux largeurs de passage (A) de 600 à 1800 mm. Livré en position ouverte (85°), verrouillé ; déverrouillage mécanique ou pneumatique optionnel (kit PN).

DONNÉES TECHNIQUES

Numéro de tarif
douanier **84313900**

Pays d'origine **Allemagne**

Poids **0.1 kg**



DESCRIPTION

Le kit de montage LG 2/H permet d'installer un portillon de passage Liftgate 2 dans le système de convoyage Bosch Rexroth. Il relie les sections à courroie et les combinaisons de tronçons pour former un passage sécurisé et verrouillable, et peut également être utilisé en tant que tronçon transversal.

- Compatible avec les sections à courroie BS 2, BS 2/C-100 et BS 2/R-300, ainsi qu'avec les combinaisons ST 2/C-H (ST 2/R-H) avec entraînement AS 2/C-100 (AS 2/R-300) et unité de retour UM 2/C-60 (UM 2/R-60)
- Largeur de courroie b = 240 mm à 1200 mm ; largeur de passage (A) 600 à 1800 mm
- Position ouverte à 85°, verrouillée ; déverrouillage mécanique de série, déverrouillage pneumatique optionnel via kit PN
- Interrupteur de sécurité en position d'arrêt intégré
- Utilisable comme tronçon transversal
- Livré non assemblé ; poids assemblé : 29,42 kg

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Paramètre	Valeur
Largeur de courroie b	240 - 1200 mm
Largeur de passage (A)	600 - 1800 mm

Paramètre	Valeur
Angle en position ouverte	85°
Verrouillage	Mécanique (optionnel pneumatique, kit PN)
Interrupteur de sécurité	Oui, en position d'arrêt
Unité d'emballage	1
État de livraison	Non assemblé
Contenu de la livraison	Kit de montage avec ressorts à gaz, kit de fixation, verrouillage et interrupteur de sécurité
Poids assemblé	29,42 kg
Accessoire recommandé	Kit de montage pneumatique PN
Accessoires nécessaires	1x section à courroie BS 2, 2x support de tronçon SZ 2, 2x 4 profilés d'entretoise 45x60, 16x équerre 45x45, 2x équerre de fondation