

Kit de montage LG 2/H Liftgate 3, largeur 240-1200 mm, passage 600-1800 mm - Bosch Rexroth 3842564943

Réf. article BRR-3842564943

Fabricant Bosch Rexroth

Kit de montage pour le Liftgate 3 (LG 2/H) de Bosch Rexroth, compatible avec les sections de bande BS 2, BS 2/C-100 et BS 2/R-300, ainsi que les combinaisons ST 2/C-H, AS 2/C-100 et UM 2/C-60. Convient aux largeurs de bande de 240 mm à 1200 mm et aux largeurs de passage de 600 mm à 1800 mm. Livré non assemblé ; déverrouillage pneumatique optionnel disponible via le kit PN.

DONNÉES TECHNIQUES

Numéro de tarif
douanier **84313900**

Pays d'origine **Allemagne**

Poids **0.1 kg**



DESCRIPTION

Le kit de montage LG 2/H Liftgate 3 de Bosch Rexroth regroupe tous les composants nécessaires à l'installation d'une porte pivotante à verrouillage mécanique sur les systèmes de convoyeurs à bande de la série 2. Il prend en charge des largeurs de bande de 240 mm à 1200 mm et des largeurs de passage (A) de 600 mm à 1800 mm, et peut être utilisé en section transversale dans les lignes d'assemblage.

- Compatible avec les sections de bande BS 2, BS 2/C-100, BS 2/R-300 et les combinaisons ST 2/C-H (ST 2/R-H), entraînement AS 2/C-100 (AS 2/R-300) et unité de retour UM 2/C-60 (UM 2/R-60)
- Ouverture à 85°, verrouillé en position ouverte ; déverrouillage pneumatique rétrofitable avec le kit de montage PN
- Interrupteur de sécurité en position d'arrêt pour la conformité aux exigences de sécurité machine
- Utilisable en section transversale au sein des systèmes de transfert

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristique	Valeur
Largeur de bande b	240 mm à 1200 mm
Largeur de passage (A)	600 mm à 1800 mm
Angle d'ouverture	85°, verrouillé
Déverrouillage	Mécanique ; optionnellement pneumatique (kit PN)

Caractéristique	Valeur
Interrupteur de sécurité	En position d'arrêt
État de livraison	Non assemblé
Contenu de la livraison	Kit de montage avec ressorts à gaz, kit de fixation, mécanisme de verrouillage et interrupteur de sécurité
Unité de conditionnement	1 pièce
Poids (ensemble complet)	29,42 kg
Poids d'expédition	0,10 kg

Accessoire recommandé : kit de montage PN (déverrouillage pneumatique). Accessoires requis : 1x section de bande BS 2, 2x support de section SZ 2, 2x 4 profilés d'entretoise 45x60, 16x équerre 45x45, 2x équerre de fondation.