

Kit de montage liftgate LG 2/H pour convoyeur à bande BS 2, largeur 240-1200 mm - Bosch Rexroth 3842564944

Réf. article BRR-3842564944

Fabricant Bosch Rexroth

Kit de montage pour la section pivotante LG 2/H LIFTGATE 4, compatible avec les convoyeurs à bande BS 2 et les sections combinées ST 2/C-H ou ST 2/R-H. Ouverture à 85° avec verrouillage mécanique et interrupteur de sécurité en position ouverte. Largeur de passage (A) 600 à 1800 mm, largeur de bande b = 240 à 1200 mm.

DONNÉES TECHNIQUES

Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	84313900
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.1 kg



DESCRIPTION

Le kit de montage LG 2/H LIFTGATE 4 permet d'intégrer une section pivotante de passage dans les convoyeurs à bande BS 2 ou dans des lignes combinées utilisant des profilés ST 2/C-H (ST 2/R-H), des entraînements AS 2/C-100 (AS 2/R-300) et des unités de renvoi UM 2/C-60 (UM 2/R-60). La section se verrouille en position ouverte à 85° et un interrupteur de sécurité empêche le démarrage du convoyeur lorsque la porte est ouverte. Un déverrouillage pneumatique optionnel est disponible via le kit PN.

- Largeur de bande b = 240 mm à 1200 mm ; largeur de passage (A) 600 à 1800 mm
- Compatible avec BS 2, BS 2/C-100, BS 2/R-300 et les sections combinées ST 2/C-H et ST 2/R-H
- Peut également être utilisé comme section transversale
- Contenu de la livraison : kit de montage avec ressorts à gaz, kit de fixation, mécanisme de verrouillage et interrupteur de sécurité
- Livré non assemblé ; unité d'emballage : 1

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Paramètre	Valeur
Largeur de bande b	240 - 1200 mm
Largeur de passage (A)	600 - 1800 mm
Angle d'ouverture	85°

Paramètre	Valeur
Verrouillage	Mécanique, bloqué en position ouverte
Déverrouillage	Mécanique (option pneumatique via kit PN)
Interrupteur de sécurité	En position ouverte
Sections de convoyeur compatibles	BS 2, BS 2/C-100, BS 2/R-300, ST 2/C-H, ST 2/R-H, AS 2/C-100, AS 2/R-300, UM 2/C-60, UM 2/R-60
Utilisation en section transversale	Possible
Poids à l'expédition	29,42 kg
Unité d'emballage	1
État de livraison	Non assemblé
Accessoire recommandé	Kit PN (déverrouillage pneumatique)
Accessoires requis	1x section de bande BS 2 ou unité de convoyage, 2x support de section SZ 2, 2x 4 profilés de contreventement 45x60, 16x équerre 45x45, 2x équerre de fondation