

Profil d'entretoise 45x135L 5N, aluminium anodise, 5 rainures, jusqu'a 6070 mm - Bosch Rexroth 3842993530

Réf. article BRR-3842993530

Fabricant Bosch Rexroth

Profil d'entretoise de section 45x135L 5N en aluminium anodise, destine aux structures porteuses sur la grille modulaire de 45 mm. Cinq rainures ouvertes (largeur 10 mm) et une longueur de debit variable de 50 mm a 6070 mm offrent une grande souplesse d'integration dans les assemblages existants.

DONNÉES TECHNIQUES

Hinweis

Gemäß der aktuellen Preisstruktur werden für Bestellungen von Profilen mit einer Länge von 1500 mm zusätzliche Kosten in Höhe von 80,00 Euro berechnet.

Numéro de tarif douanier

76042100

Pays d'origine

Allemagne

Poids

11.5 kg



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD

DESCRIPTION

Le profil d'entretoise 45x135L 5N de Bosch Rexroth est un profil en aluminium anodise concu pour les cadres porteurs et les structures de support dans le systeme modulaire a pas de 45 mm. Sa section asymetrique 45x135 avec cinq rainures ouvertes offre un moment quadratique de 274,4 cm⁴ et un module de resistance de 40,7 cm³ dans l'axe fort - adapte aux applications soumises a des charges de flexion elevees. Les profils sont debites sur mesure entre 50 mm et 6070 mm et livres en longueur variable depuis le stock.

- Cinq rainures ouvertes (largeur 10 mm) pour une fixation directe sans perçage préalable
- Rigidite a la flexion elevee dans l'axe fort : Wy 40,7 cm³ / ly 274,4 cm⁴
- Surface anodisee pour une resistance accrue a la corrosion et une longue duree de vie
- Pas modulaire 45 mm - entierement compatible avec le systeme de profils aluminium Bosch Rexroth
- Debit a la longueur : de 50 mm a 6070 mm par commande

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Caracteristique	Valeur
Section	45x135L 5N
Type de profil	5N
Dimensions	45 x 135 mm
Pas modulaire	45 mm
Rainures ouvertes	5
Largeur de rainure	10 mm
Longueur min. (L min)	50 mm
Longueur max. (L max)	6070 mm
Etat de livraison	Longueur variable
Matiere	Aluminium, anodise
Couleur	Naturel
Masse (m)	4,7 kg/m
Aire de la section (A)	17,3 cm ²
Moment quadratique X (Ix)	38,6 cm ⁴
Moment quadratique Y (Iy)	274,4 cm ⁴
Module de resistance X (Wx)	17,6 cm ³
Module de resistance Y (Wy)	40,7 cm ³
Moment d'inertie de torsion (It)	32,5 cm ⁴
Module de resistance en torsion (Wt)	10,9 cm ³
Unite de conditionnement	1
Accessoires recommandes	Embout 45x45 gris signal, Embout 45x90 gris signal, Embout 45x45 noir ESD, Embout 45x90 noir ESD