

Profilé de guidage de câbles 120x120 mm, 6 rainures, aluminium anodisé - Bosch Rexroth 3842994039

Réf. article BRR-3842994039
Fabricant Bosch Rexroth

Profilé en aluminium anodisé 120x120 mm intégrant le guidage des câbles et des flexibles dans la section transversale du profilé, sans goulotte séparée. Le système en deux parties (profilé et couvercle à charnière) comprend une rainure de 10 mm pour bandeaux de prises et des fixations pour câbles de mise à la terre. Longueur à la demande : 100 mm à 6070 mm.

DONNÉES TECHNIQUES

Détecté de position **Non**

Numéro de tarif
douanier **76169990**

Pays d'origine **Allemagne**

Poids **0.1 kg**


DESCRIPTION

Le profilé de guidage de câbles 120x120 mm à 6 rainures intègre le cheminement des câbles et des flexibles directement dans la section creuse du profilé, supprimant ainsi tout chemin de câbles rapporté dans les structures d'assemblage Rexroth. Le système en deux parties (profilé et couvercle) est livré en longueur variable de 100 mm à 6070 mm, avec taraudage M12 dans tous les trous de noyau pour une intégration directe dans le système de profilés en aluminium Bosch Rexroth.

- Rainure de 10 mm dissimulée pour le montage de bandeaux de prises ou d'éléments d'installation - câblage invisible de l'extérieur
- Couvercle à charnière des deux côtés pour un accès rapide depuis l'une ou l'autre face
- Logements pour cloisons de séparation et câbles de mise à la terre assurant une distribution de potentiel ordonnée
- Logement intégré pour conducteur d'équipotentialité (accessoire 3842552234)
- Perçages de fixation pour plaques de recouvrement ; taraudages M12 dans tous les trous de noyau
- Face extérieure fermée - convient aux environnements nécessitant sécurité et propreté

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristique

Valeur

Section transversale 120 x 120 mm

Caractéristique	Valeur
Rainures ouvertes	6
Longueur min. (L min)	100 mm
Longueur max. (L max)	6070 mm
Unité de livraison	1 pièce (longueur variable)
Adaptation filetage	M12 dans tous les trous de noyau
Matériau	Aluminium anodisé
État à la livraison	Longueur variable, rainures ouvertes
Accessoires recommandés	Vis autotaraudeuse 3842552267 (fixation du couvercle), conducteur d'équipotentialité 3842552234
Poids	env. 0,1 kg (selon la longueur)