

Profilé de cheminement de câbles 60x120 avec couvercle à charnière, aluminium anodisé - Bosch Rexroth 3842996361

Réf. article BRR-3842996361

Fabricant Bosch Rexroth

Profilé de cheminement de câbles en aluminium anodisé de section 60x120 mm pour le guidage organisé de câbles et de flexibles dans les systèmes d'assemblage. La conception en deux parties - profilé et couvercle à charnière ouvert des deux côtés - intègre une rainure de 10 mm dissimulée pour les blocs de prises et éléments d'installation. Longueurs disponibles de 100 à 6070 mm.

DONNÉES TECHNIQUES

Numéro de tarif douanier **76042100**

Pays d'origine **Allemagne**

Poids **0.1 kg**



DESCRIPTION

Le profilé de cheminement de câbles 60x120 de Bosch Rexroth exploite l'espace intérieur utile du profilé pour acheminer câbles et flexibles de manière ordonnée au sein des systèmes de postes de travail et de montage modulaires. Le contour extérieur fermé garantit une présentation soignée tandis que tous les éléments fonctionnels restent dissimulés à l'intérieur.

- Construction en deux parties (profilé et couvercle) - rééquipement et maintenance simplifiés sans démontage complet
- Couvercle avec fonction charnière des deux côtés - ouverture possible de chaque côté selon la configuration
- Rainure de 10 mm dissimulée pour blocs de prises et éléments d'installation - intégration électrique sans fixations apparentes
- Trous de vissage pour plaques de recouvrement; supports pour cloisons séparatrices et câbles de mise à la terre
- Support pour conducteur d'équipotentialité - mise à la terre conforme directement sur le profilé
- Adaptation M12 dans tous les trous de noyau - nombreuses possibilités de fixation sur toute la longueur
- Longueur variable de 100 à 6070 mm - coupe à la dimension exacte sur site

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Caractéristique	Valeur
Dimensions	60 x 120 mm
Construction	2 pièces (profilé et couvercle)
Longueur min. L min	100 mm
Longueur max. L max	6070 mm
Unité de livraison	1 pièce
Rainures ouvertes	2
Adaptation du profilé	M12 dans tous les trous de noyau
Matériau	Aluminium, anodisé
Contour extérieur	Fermé
Poids	0,100 kg
Accessoires recommandés	Vis autotaraudeuse 3 842 552 267 (fixation couvercle), Câble d'équipotentialité 3 842 552 234