

## **Profilé de guidage de câbles 120x120 mm M12, 2 parties - Bosch Rexroth 3842996367**

**Réf. article BRR-3842996367**
**Fabricant Bosch Rexroth**

Profilé de guidage de câbles en aluminium anodisé (120x120 mm) en deux parties, avec espace intérieur utilisable pour le passage de câbles et de tuyaux dans les systèmes de montage. Couvercle à charnière double face pour un accès sans outil, rainure de 10 mm dissimulée et filetage M12 dans tous les trous de noyau. Longueurs disponibles de 110 mm à 6000 mm.

### **DONNÉES TECHNIQUES**

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Détection de position    | <b>Non</b>       |
| Numéro de tarif douanier | <b>76042100</b>  |
| Pays d'origine           | <b>Allemagne</b> |
| Poids                    | <b>0.1 kg</b>    |



### **DESCRIPTION**

Le profilé 120x120 mm à fonctions intégrées structure le câblage et les circuits de tuyaux au sein des lignes d'assemblage Bosch Rexroth. L'espace intérieur utilisable achemine câbles et tuyaux hors de vue, tandis que la face extérieure fermée préserve l'aspect soigné de l'installation. La construction en deux parties - corps de profilé et couvercle - offre une fonction charnière des deux côtés pour un accès rapide sans outil. Une rainure de 10 mm dissimulée accueille des rampes de prises ou des éléments d'installation; des trous de vis dédiés permettent la fixation de plaques de recouvrement. Des supports intégrés reçoivent les nervures de séparation, les câbles de mise à la terre et les conducteurs d'équipotentialité.

- Espace intérieur utilisable pour un passage structuré des câbles et tuyaux
- Couvercle à charnière bilatérale - accès sans outil des deux côtés
- Rainure de 10 mm dissimulée pour rampes de prises et éléments d'installation
- Filetage M12 dans tous les trous de noyau - compatible avec les systèmes de transfert Bosch Rexroth
- Support intégré pour conducteur d'équipotentialité et câbles de mise à la terre
- Longueur sur mesure possible: de 110 mm à 6000 mm

### **CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**

| Paramètre            | Valeur     |
|----------------------|------------|
| Section transversale | 120x120 mm |

**esd.equipment**

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

**esd.equipment**

Page 1/2

| Paramètre               | Valeur                                                                                                |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conception              | 2 parties (profilé et couvercle)                                                                      |
| Rainures ouvertes       | 2                                                                                                     |
| Adaptation du profilé   | M12 dans tous les trous de noyau                                                                      |
| Longueur min.           | 110 mm                                                                                                |
| Longueur max.           | 6000 mm                                                                                               |
| Unité de livraison      | 1 pièce                                                                                               |
| Matériau                | Aluminium anodisé                                                                                     |
| Poids                   | 0,1 kg                                                                                                |
| Accessoires recommandés | Vis autotaraudeuse 3 842 552 267 (fixation du couvercle), conducteur d'équipotentialité 3 842 552 234 |