

Section de bande BS 2/S avec entraînement par courroie dentée, compatible ESD - Bosch Rexroth 3842996463

Réf. article BRR-3842996463

Fabricant Bosch Rexroth

Section de bande BS 2/S prête à l'emploi avec entraînement intégré par courroie dentée, pour le transport longitudinal de palettes porte-pièces ou le transfert transversal entre lignes parallèles en combinaison avec deux unités de transfert HQ 2. Profil segmenté permettant jusqu'à 3 coupes supplémentaires pour une adaptation flexible de la longueur. Compatible ESD ; combinable avec WT 2, WT 2/E, WT 2/F et WT 2/LS.

DONNÉES TECHNIQUES

Détection de position **Non**Numéro de tarif
douanier **84313900**Pays d'origine **Allemagne**Poids **0.1 kg**

NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD

DESCRIPTION

La section de bande BS 2/S est livrée entièrement assemblée avec un entraînement intégré par courroie dentée, prête à être installée immédiatement pour le transport longitudinal de palettes porte-pièces ou le transfert transversal en association avec deux modules de levage-transfert HQ 2. Le profil longitudinal segmenté accepte jusqu'à 3 coupes supplémentaires, ce qui permet de retirer des tronçons individuels de façon indépendante - simplifiant la manutention sur site et réduisant le volume de transport. Le fonctionnement en accumulation et en marche inverse est pris en charge.

- Livré entièrement assemblé - aucun montage préalable nécessaire sur site
- Profil segmenté avec jusqu'à 3 points de coupe pour une adaptation modulaire de la longueur
- Courroie dentée compatible ESD pour les environnements à zones protégées contre les décharges électrostatiques (EPA)
- Fixation du moteur à gauche, à droite ou au centre (centrage disponible à partir de 240 mm de largeur de voie)
- Raccordement moteur par câble/connecteur (AT = S) ou boîte à bornes (AT = K)
- Fonctionnement en accumulation et en marche inverse ; variantes spéciales sur demande

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Paramètre	Valeur
Moyen de transport	Courroie dentée (compatible ESD)
Largeur de voie, sens de transport b min	160 mm
Largeur de voie, sens de transport b max	1200 mm
Longueur totale lges min	900 mm
Longueur totale lges max	6000 mm
Longueur de tronçon l2	900 ... 5500 mm
Longueur de tronçon l3	1350 ... 5500 mm
Longueur minimale de tronçon l1 min	450 mm
Longueur maximale de tronçon l1 max	5550 mm
Charge de section en accumulation	60 kg (max. 30 kg si MA = M et b = 160 mm)
Matériau du profilé	Aluminium, anodisé naturel
Profilé de guidage	Polyamide
Profilé de glissement	Polyamide
État à la livraison	Entièrement assemblé
Palettes porte-pièces compatibles	WT 2, WT 2/E, WT 2/F, WT 2/LS
Accessoires recommandés	Kit de connexion, supports de section SZ 2/...
Poids	0,100 kg