

Unité rotative DE 5/FR pour porte-pièces jusqu'à 400 kg - Bosch Rexroth 3842998862

Réf. article BRR-3842998862

Fabricant Bosch Rexroth

L'unité rotative DE 5/FR assure la rotation horizontale et le transport des porte-pièces dans les systèmes de montage en ligne. Elle permet les dérivations et les croisements pour des palettes porte-pièces lourdes jusqu'à 400 kg. Livrée prête à monter avec supports inclus ; des capots de protection sont disponibles en option.

DONNÉES TECHNIQUES

Numéro de tarif douanier **84313900**

Pays d'origine **Allemagne**

Poids **0.1 kg**



DESCRIPTION

L'unité rotative DE 5/FR est un module destiné à la rotation horizontale et à la déviation des porte-pièces dans les systèmes d'assemblage en flux continu. Elle prend en charge les dérivations et les croisements pour des palettes lourdes jusqu'à 400 kg et est livrée prête à monter, supports inclus.

- Capacité de charge jusqu'à 400 kg - adaptée aux palettes porte-pièces lourdes en assemblage industriel
- Trois largeurs de voie (455, 650, 845 mm) pour différentes configurations de ligne
- Temps de rotation : 90° en 4 s, 180° en 7 s, 270° en 10 s - entraînement pneumatique
- Livraison prête à monter avec supports inclus ; capots de protection disponibles en option, à commander séparément
- Raccord pneumatique droit 6 mm, pression de service 5 à 6 bar

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristique	Valeur
Largeur de voie dans le sens du transport [b]	455 / 650 / 845 mm
Hauteur de transport [H]	585 ... 1400 mm
Longueur de section de courroie [L]	1000 / 1310 / 1180 mm
Encombrement sans capot de protection [D1]	1140 / 1500 / 1500 mm
Encombrement avec capot de protection [D2]	1156 / 1516 / 1516 mm

Caractéristique	Valeur
Temps de rotation 90°	4 s
Temps de rotation 180°	7 s
Temps de rotation 270°	10 s
Raccord pneumatique	6 mm raccord droit
Pression d'air comprimé requise [pmin]	5 bar
Pression d'air comprimé requise [pmax]	6 bar
Capacité de charge max.	400 kg
État de livraison	Prête à monter, supports inclus
Poids	Donnée fabricant en attente