

Unité de rotation DE 2 BG 4 pour porte-pièces jusqu'à 208 kg - Bosch Rexroth 3842998874

Réf. article BRR-3842998874

Fabricant Bosch Rexroth

L'unité de rotation DE 2 BG 4 est un module prêt à installer pour la rotation horizontale et le transport de porte-pièces dans les systèmes de transfert de lignes d'assemblage. Elle prend en charge les dériviations et croisements pour palettes lourdes jusqu'à 208 kg, en trois largeurs de voie : 640, 800 et 1040 mm.

DONNÉES TECHNIQUES

Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	84313900
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.1 kg



DESCRIPTION

L'unité de rotation DE 2 BG 4 est un module prêt à installer pour la rotation horizontale et le transport de porte-pièces dans les systèmes de transfert de la technique d'assemblage Bosch Rexroth. Elle permet les dériviations et croisements même pour des palettes lourdes jusqu'à 208 kg, disponible en trois largeurs de voie.

- Livrée prête à installer avec supports - réduit les interventions sur site
- Poids total maximal de la palette porte-pièces : 208 kg
- Trois largeurs de voie : 640, 800 et 1040 mm
- Fonctionnement pneumatique : 5-6 bar, raccord pneumatique droit 6 mm
- Temps de rotation : 90° en 4 s, 180° en 7 s, 270° en 10 s
- En option : couvercle de protection monté (diamètre extérieur porté à 1516 mm au lieu de 1500 mm)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Paramètre	Valeur
Groupe constructif	BG 4
Largeur de voie en direction du transport [b]	640 / 800 / 1040 mm
Longueur en direction du transport [IT]	640 / 800 / 1040 mm
Longueur de section de courroie [L]	1324 / 1231 / 1031 mm

Paramètre	Valeur
Hauteur de transport [H]	585 ... 1400 mm
Diamètre extérieur sans couvercle de protection [D1]	1500 mm
Diamètre extérieur avec couvercle de protection [D2]	1516 mm
Poids total max. de la palette porte-pièces [mG]	208 kg
Temps de rotation 90°	4 s
Temps de rotation 180°	7 s
Temps de rotation 270°	10 s
Air comprimé requis [pmin]	5 bar
Air comprimé requis [pmax]	6 bar
Raccord pneumatique droit	6 mm
Informations de livraison	Prêt à installer incl. supports ; en option : couvercle de protection monté
Poids (module)	0,100 kg (poids d'expédition)