

Séparateur VE 2/D410-EH amorti pour WT 2/H et TS 2plus - Bosch Rexroth 3842998923

Réf. article BRR-3842998923

Fabricant Bosch Rexroth

Le séparateur VE 2/D410-EH isole et positionne les palettes de pièces dans les systèmes de transfert grâce à un arrêt amorti. Il accepte des masses totales de palette jusqu'à 410 kg et s'intègre directement avec le WT 2/H et tous les composants TS 2plus.

DONNÉES TECHNIQUES

Numéro de tarif douanier **84313900**

Pays d'origine **Allemagne**

Poids **0.1 kg**



DESCRIPTION

Le séparateur VE 2/D410-EH retient et libère individuellement les palettes de pièces dans un système de transfert en marche, les maintenant en position précise pour les opérations en aval. L'arrêt en acier trempé et amorti protège les palettes et les composants contre les chocs sur toute la plage de vitesses.

- Masse totale de palette jusqu'à 410 kg à 6 m/min (200 kg à 18 m/min)
- Arrêt amorti - évite les rebonds et les dommages aux pièces à grande vitesse
- Compatibilité directe avec le WT 2/H et tous les composants TS 2plus, sans adaptation
- Largeur de voie de 400 à 1200 mm - variantes individuelles disponibles sur commande
- Temps de cycle 5 s, vitesses nominales 6, 9, 12, 15, 18 m/min

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Paramètre	Valeur
Rainure de profil	10 mm
Masse totale de palette max. (6 m/min)	410 kg
Masse totale de palette à 9/12/15/18 m/min	305 / 250 / 220 / 200 kg
Largeur de voie (sens de transport) min.	400 mm
Largeur de voie (sens de transport) max.	1200 mm

Paramètre	Valeur
Largeurs préférentielles	400, 480, 640, 800, 1040, 1200 mm
Vitesse nominale	6, 9, 12, 15, 18 m/min
Temps de cycle	5 s
Température de fonctionnement	5 ... 60 °C
Masse	20 kg
Matériau du boîtier	Aluminium, anodisé dur
Matériau de l'arrêt	Acier, trempé
Accessoire requis	Câbles actionneur et capteur courants du marché, 5 pôles
Poids (unité de livraison)	0,1 kg