

Unité de transfert transversal HQ 5 - Bosch Rexroth 3842998930

Réf. article BRR-3842998930

Fabricant Bosch Rexroth

L'unité de transfert transversal HQ 5 permet de dériver des palettes de pièces WT 5 hors de la ligne de transport principale en les soulevant et en les déplaçant latéralement via une section de rouleaux motorisée. Compatible avec toutes les palettes WT 5, le niveau de transport transversal se situe 4,5 mm au-dessus du niveau de la section longitudinale. Livrée entièrement assemblée, prête à monter dans les sections ST 5/XH, ST 5/H ainsi que dans les modules d'entraînement AS 5/XH et AS 5/H.

DONNÉES TECHNIQUES

Numéro de tarif douanier **84313900**

Pays d'origine **Allemagne**

Poids **0.1 kg**



DESCRIPTION

L'unité de transfert transversal HQ 5 assure la dérivation des palettes de pièces WT 5 dans les systèmes de transfert Rexroth. Le module soulève la palette puis la déplace perpendiculairement à la direction de transport principale via une section de rouleaux motorisée, permettant de scinder les flux d'assemblage sans interrompre la ligne principale. Le niveau de transport transversal est 4,5 mm au-dessus du niveau de la section longitudinale; le carter de protection peut être retiré même pour des hauteurs de convoyeur réduites.

- Compatible avec toutes les palettes de pièces WT 5
- Livré entièrement assemblé, avec le matériel de fixation pour ST 5/XH, ST 5/H, AS 5/XH et AS 5/H
- Galets de support inclus pour toutes les configurations jusqu'à bL = 845 mm (p = 130 mm ou p = 195 mm)
- Entraînement possible via AB 5
- Raccordement air comprimé 5 à 6 bar, raccord pneumatique à insertion rapide 6 mm
- Longueurs préférentielles [mm]: 455, 650, 845, 1040

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristique	Valeur
Palettes compatibles	Toutes les palettes WT 5
Niveau transversal au-dessus du niveau longitudinal	4,5 mm

Caractéristique	Valeur
Raccordement air comprimé	5 - 6 bar
Raccord pneumatique a insertion rapide	6 mm
Longueurs preferentielles	455 / 650 / 845 / 1040 mm
Position de l'arbre de renvoi (section principale)	1 ou 2
Etat de livraison	Entierement assemblé
Poids	0,1 kg (valeur nette; poids total selon longueur)

Accessoires requis: Portillon d'arret VE 5/200, VE 5/D300, VE 5/D301, VE 5/D1000 ou VE 5/D-1000-E; 2 supports de commutateur SH 2/UH pour la detection de position haute et basse. **Accessoires recommandes:** Cache de guidage lateral; capteur de palette 3842545972 pour la detection de position.