

Unité de levage-rotation HD 2/H taille 1 LS - Rotation 90 deg ou 180 deg pour palettes WT 2/LS - Bosch Rexroth 3842999023

Réf. article BRR-3842999023

Fabricant Bosch Rexroth

Unité de levage et de rotation pour palettes WT 2/LS sur systèmes de transfert, levant la palette d'environ 50 mm au-dessus du convoyeur et la faisant pivoter de 90 deg ou 180 deg. La rotation inverse pendant le changement de palette réduit les temps de cycle. Compatible ESD, livrée entièrement montée.

DONNÉES TECHNIQUES

Numéro de tarif douanier **84313900**

Pays d'origine **Allemagne**

Poids **0.1 kg**



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD

DESCRIPTION

L'unité de levage-rotation HD 2/H taille 1 LS souleve les palettes WT 2/LS d'environ 50 mm au-dessus du convoyeur et les fait pivoter de 90 deg ou 180 deg. Pour BG 1 et BG 2 en version 90 deg, la rotation inverse s'effectue sous la courroie, réduisant les temps de cycle lors du changement de palette. Pour BG 3 en rotation 90 deg, la rotation inverse a lieu au-dessus de la courroie. La position centrale est disponible pour BG 1 et BG 2 en version 90 deg. L'unité est compatible ESD et livrée entièrement montée.

- Levage des palettes d'environ 50 mm au-dessus du convoyeur
- Rotation de 90 deg (palettes carrées et non carrées) ou 180 deg
- Temps de cycle réduits grâce à la rotation inverse pendant le changement de palette
- Compatible ESD
- Entièrement montée, matériel de fixation pour sections de convoyeur inclus

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristique	Valeur
Type	HD 2/H taille 1 LS

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Caracteristique	Valeur
Application	Exclusivement pour palettes WT 2/LS
Levee au-dessus du convoyeur [h0]	environ 50 mm
Angle de rotation	90 deg ou 180 deg
Compatible ESD	Oui
Poids	0,1 kg
Etat de livraison	Entierement monte
Contenu de la livraison	2 amortisseurs pour positions finales du mouvement rotatif, materiel de fixation pour sections de convoyeur, elements pneumatiques (raccords, clapets anti-retour avec etranglement, etc.) pour les positions haute/centrale/basse
Accessoires recommandes	Portillon d'arret VE 2 ou VE 2/D pour l'arret amort de la palette; pour BG 3 : VE 2/D-100 ou VE 2/D-250
Accessoires requis	Capots de protection; supports pour BG 2 a partir de 50 kg et pour BG 3 en general; commutateur de cylindre 0830100433 pour les positions de levage; capteur pour le mouvement rotatif a 0/180 deg ou 0/90 deg