

Unité de levage-rotation HD 2/H taille 2 LS pour palettes de pièces WT - Bosch Rexroth 3842999024

Réf. article BRR-3842999024

Fabricant Bosch Rexroth

L'unité de levage-rotation HD 2/H taille 2 LS soulève les palettes de pièces d'environ 50 mm au-dessus du niveau de transport et les fait pivoter de 90° ou 180°. Conçue exclusivement pour les palettes de pièces WT 2/LS, elle est livrée entièrement assemblée. Conforme aux exigences ESD.

DONNÉES TECHNIQUES

Numéro de tarif
douanier **84313900**

Pays d'origine **Allemagne**

Poids **0.1 kg**



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD

DESCRIPTION

L'unité de levage-rotation HD 2/H taille 2 LS est une unité entièrement assemblée destinée aux lignes de montage équipées de convoyeurs WT. Elle soulève les palettes de pièces d'environ 50 mm au-dessus du convoyeur et les fait pivoter de 90° ou 180°, qu'il s'agisse de palettes carrées ou non carrées. Pour les groupes BG 1 et BG 2 en version 90°, la rotation de retour s'effectue sous le tapis, ce qui réduit les temps de cycle lors du changement de palette. Pour BG 3 avec rotation à 90°, la rotation de retour s'effectue au-dessus du tapis. Une position centrale n'est disponible que pour BG 1 et BG 2 en version 90°.

- Hauteur de levage d'environ 50 mm au-dessus du convoyeur
- Rotation de 90° ou 180° - y compris pour les palettes non carrées
- Réduction des temps de cycle grâce à la rotation de retour pendant le changement de palette
- Conforme aux exigences ESD
- Livré entièrement assemblé, avec matériel de fixation et 2 amortisseurs pour les positions finales de rotation

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Paramètre	Valeur
Levage au-dessus du convoyeur [h0]	50 mm
Palettes de pièces compatibles	WT 2/LS
Angle de rotation	90° ou 180°
Conforme ESD	Oui
État de livraison	Entièrement assemblé
Poids	0,1 kg

CONTENU DE LA LIVRAISON

Élément	Détails
Amortisseurs	2x pour les positions finales de la rotation
Matériel de fixation	Pour le montage sur les sections de convoyeur
Éléments pneumatiques	Raccords, clapets anti-retour à étranglement, etc. pour les positions de levage haute, centrale et basse

ACCESSOIRES RECOMMANDÉS

Portail d'arrêt VE 2 ou VE 2/D (amorti) pour l'arrêt contrôlé de la palette avant la rotation.

ACCESSOIRES REQUIS

Capots de protection; supports pour BG 2 à partir de 50 kg et pour BG 3 en général; commutateur de vérin 0830100433 pour la détection des positions de levage; capteur pour le mouvement de rotation à 0°/180° ou 0°/90°.