

Transporteur transversal ELT EQ 2/TR LS, courroie dentee, taille 2 - Bosch Rexroth 3842999040

Réf. article BRR-3842999040

Fabricant Bosch Rexroth

Module complet pour relier deux sections longitudinales paralleles en configuration tandem avec une section a rouleaux RS 2. Taille 2 avec deux vérins de levage a partir de 480 x 480 mm, convoyage par courroie dentee (compatible zone EPA), equipement pneumatique pour 2 ou 3 positions de levage. Compatible avec les profilés ST 2/... (45 mm) et ST 2/...-H (50 mm).

DONNÉES TECHNIQUES

Numéro de tarif
douanier **84283300**

Pays d'origine **Allemagne**

Poids **0.1 kg**

NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD

DESCRIPTION

Le transporteur transversal ELT EQ 2/TR LS est un module complet pour relier deux sections de convoyage longitudinales paralleles sur une courte distance. En configuration tandem avec une section a rouleaux RS 2, le module couvre des ecarts de $a = 45$ a 135 mm, assurant un transfert fiable des palettes de pièces dans les lignes d'assemblage enchainees.

- Convoyage par courroie dentee - adapte aux zones de protection ESD (conforme EPA)
- Equipement pneumatique pour 2 (haut, centre) ou 3 (haut, centre, bas) positions de levage - adaptable aux exigences du processus
- Taille 2 avec deux verins de levage a partir de la taille de palette 480 x 480 mm
- Poids maximal de la palette de pièces : 30 kg
- Raccord pneumatique droit 6 mm ; pression de service 4 a 6 bar
- Fixation moteur suspendue uniquement (autres variantes sur demande)

- Contenu de la livraison : unite de levage transversal HQ 2/O et HQ 2/T montee, kit de raccordement, kit de fixation moteur avec moteur d'entrainement, section a rouleaux avec elements roulants, boitier de protection, materiel de fixation, equipement pneumatique, kit de detection de position electrique avec 2 capteurs

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Caracteristique	Valeur
Type	Transporteur transversal ELT EQ 2/TR LS
Taille	2
Moyen de convoyage	Courroie dentee
Compatible ESD	Oui (conforme EPA)
Distance tandem a	45 a 135 mm
Valeurs de largeur preferentielles bL [mm]	160, 240, 320, 400, 480, 640, 800
Verins de levage a partir de la taille de palette	480 x 480 mm
Poids max. de la palette	30 kg
Positions de levage	2 (haut, centre) ou 3 (haut, centre, bas)
Raccord pneumatique (droit)	6 mm
Pression de service min.	4 bar
Pression de service max.	6 bar
Largeur de profilé ST 2/...	45 mm
Largeur de profilé ST 2/...-H	50 mm
Fixation moteur	Suspendue (autres variantes sur demande)
Poids	0,1 kg
Remarque	a = 90 mm uniquement pour bL 240 mm ; a = 135 mm uniquement pour bL 320 mm