

Creuset à souder rond Ø36 mm, 200W, 150-500°C, revêtement titane - Quick 100-4C

Réf. article QCK-QU100-4C

Fabricant Quick

EAN 4250078319771

Creuset à souder rond Longlife de Ø36 mm et 40 mm de profondeur pour l'étamage par immersion propre de petits connecteurs et extrémités de torons. Le capteur intégré dans son propre circuit maintient 150-500 °C avec une stabilité de +/-5 °C. L'alliage de titane résistant à l'érosion le rend compatible sans plomb.

DONNÉES TECHNIQUES

Numéro de tarif douanier 85151990000

Pays d'origine Chine

Poids 0.86 kg



DESCRIPTION

Le Quick 100-4C est un creuset à souder rond Longlife conçu pour le soudage et l'étamage en continu de composants électriques. Son capteur de température intégré se trouve dans un circuit de régulation fermé séparé, ce qui assure une régulation très précise de 150-500 °C sans être influencé par la tension de service de l'élément chauffant.

AVANTAGES

- Température précise et reproductible via le bouton rotatif, stable à +/-5 °C
- L'élément chauffant entoure le creuset au lieu d'être seulement en dessous, pour un chauffage particulièrement homogène du bain de soudure
- Corps de chauffe remplaçable si nécessaire
- LED d'état signalant l'atteinte de la température souhaitée
- Alliage de titane résistant à l'érosion et à la chaleur pour une longue durée de vie et les applications sans plomb

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance absorbée	200 watts
Plage de température	150-500 °C
Stabilité thermique	+/-5 °C
Diamètre du creuset	36 mm

Hauteur du creuset	40 mm
Dimensions	91 x 150 x 75 mm
Poids	860 g

APPLICATIONS

Idéal pour l'étamage par immersion de petits et moyens connecteurs, fils de cuivre émaillés, extrémités de torons, fils de raccordement et cosses à traiter de manière régulière et reproductible.

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Creuset à souder Quick 100-4C
- Spatule pour retirer l'oxydation de la soudure

Conforme CE et RoHS. Origine : Chine.