

Station de soudage industrielle numérique ESD 70W, 100-480°C - Quick 969B+

Réf. article QCK-QU969B

Fabricant Quick

EAN 4250078325741

Station de soudage industrielle numérique à LED 70W avec protection ESD et plage 100-480 °C. Calibrable, protégée par mot de passe, 3 mémoires fixes et 350 °C en environ 39 s. Série de pannes 960, support et panne 960-B inclus.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Numéro de tarif douanier	85151990000
Pays d'origine	Chine
Plage de température	100-480 °C
Poids	1.8 kg
Puissance	70 W
Température (max.)	bis 500 °C



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD

DESCRIPTION

La station de soudage industrielle numérique à LED Quick 969B+ régule 70 watts de puissance de chauffe céramique avec précision de 100 °C à 480 °C et atteint 350 °C en environ 39 secondes, avec protection ESD, affichage réel/consigne et trois mémoires fixes pour un travail industriel reproductible.

AVANTAGES EN BREF

- Protection ESD pour la manipulation sûre des composants sensibles
- Affichage numérique des températures réelle et de consigne, calibrable et protégé par mot de passe
- 3 températures fixes préréglées (200 °/300 °/380 °C) pour un changement rapide
- Temps de chauffe réduit d'environ 39 s à 350 °C
- Élément chauffant céramique à longue durée de vie, câble silicone flexible de 1,2 m

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Affichage	LCD, température réelle & consigne
Puissance nominale	70 watts

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Tension de service	230 V / 50 Hz
Plage de température de travail	100 - 480 °C
Tolérance de température	± 2 °C
Temps de chauffe	env. 39 s à 350 °C
Température ambiante	0 - 40 °C
Résistance à la terre	< 2 Ω
Potentiel de masse	< 2 mV
Câble de raccordement	1,2 m, gainé de silicone, flexible
Dimensions (L-H-P)	87 x 118,7 x 140 mm
Poids	1,8 kg
Série de pannes	Quick 960

APPLICATIONS

Pour les postes ESD en fabrication électronique, réparation et laboratoire, lorsque des températures fixes reproductibles et une protection contre les modifications non autorisées sont exigées.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU DE LA LIVRAISON

- Pannes de la série 960 (enfichables, droites)
- Station de soudage Quick 969B+ avec fer
- Support avec laine de laiton et porte-panne
- Panne permanente 960-B, droite, pointe crayon, Ø 0,5 mm

Conformité : CE, RoHS. Protection ESD. Origine : Chine.